# INFORMATION FROM JAF

●JAFからの公示・お知らせ

# 【お詫び】JAFスポーツ誌1/2月号に誤記載がありました。

1/2月号34ページからの特集「ローカルだから面白い」の 文中に誤記載がありました。

誤記載の場所は36ページの冒頭8行目

誤 「ちなみにノートニスモは、福岡日産の製作によるもので……」 正 「ちなみにノートニスモは、日産プリンス福岡の製作によるもの で……」

に訂正いたします。

福岡日産様、日産プリンス福岡様のご関係者の皆様、読者の 皆様に、多大なご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申 し上げあげます。大変申し訳ありませんでした。

今後このようなことが無きように、充分注意を払って記事の 作成を行ってまいります

# 2016年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権競技会および2016年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル競技会における「再出走」と「同一車両による重複参加」による車両に対する作業内容について

[公示No.2016-016]

標記について、本年に限り、以下の通りとして取り扱うこととなりましたので、お知らせします。

#### 1 対象:

「2016年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権競技会および2016年 J A F カップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル競技会における「再出走」による車両に対する作業内容と「同一車両による重複参加」による前走者から後走者へ交代する際の車両に対する作業内容

#### 2 内容:

「再出走」による車両に対して認められる作業内容:

ジムカーナ:「ボンネットの開閉のみとし、その他の作業

は一切禁止される。」

ダートトライアル:「ボンネットの開閉、水による冷却のみとし、 その他の作業は一切禁止される。」

「同一車両による重複参加」による前走者から後走者へ交

代する際に車両に対して認められる作業内容:

ジムカーナ:「ボンネットの開閉のみとし、その他の作業

は一切禁止される。

ダートトライアル:「ボンネットの開閉、水による冷却のみとし、

その他の作業は一切禁止される。」

以上

## 国内スピード行事コースの公認について

[公示No.2016-017]

「JAF国内スピード行事コースの公認に関する規定」に基づき、下記のとおり、2016年度のコース公認をいたしましたのでお知らせいたします。

・宝台樹スキー場駐車場(新規)

コース所在地:群馬県利根郡みなかみ町藤原3832-40

コース申請者:関越スポーツクラブ

TEL: 027-347-4050,

090-8811-7053 (担当:和田)

コースの種別: ジムカーナコース 公 認 の 種 別: 準常設 1 級

公認有効期間:2016年1月1日~

以上

# JAF登録車両「JY-155」のラリー車両規定およびスピード車両規定におけるロールケージおよびロールバー装着に伴う車両部品の取り外しについて

[公示No.2016-018]

標記について、以下の通りとして取り扱うこととなりました ので、お知らせします。

当該自動車製造者からの下記申告により、シートバックバーを取り外して国内競技車両規則第2編ラリー車両規定(ラリーRJ/RPN/RF/F車両規定)および第3編スピード車両規定(スピードP/PN/N/SA/SAX/B/AE車両規

定)に定めるロールケージおよびロールバーのバックステーを 装着することは、最小限の改造として認められる。

記

当初から装着されているアルミ製の逆U字形状の「シートバックバー」は車体強度性能には影響しない。

以上

## Aライセンス講習会 日程

[公示No.2016-019]

開催日	時間	開催場所	申込先	TEL	主任講師	受講料 上段:B所持者 下段:B非所持者	教材費
2月20日	9:30~17:00	筑波サーキット 茨城県下妻市村岡	TMAC	03-3611-6687	稲村 政幸	¥20,000/ ¥24,000	実費
3月16日	9:30~17:00	筑波サーキット 茨城県下妻市村岡	TMAC	03-3611-6687	稲村 政幸	¥19,000/ ¥23,000	実費
3月20日	9:00~17:00	オートポリス 大分県日田市上津江町	オートポリス倶楽部	0973-55-1111	荒谷 嘉章	¥20,000	実費
3月21日	9:00~16:30	筑波サーキット 茨城県下妻市村岡	チームクレバーレーシング	03-3766-3312	平塚 由紀人	¥20,000/ ¥24,000	実費
4月16日	9:40~17:00	富士スピードウェイ 静岡県駿東郡小山町	ソニックレーシング	055-967-8878	栗田 吉晴	¥20,000/ ¥24,700	実費
4月17日	9:30~17:00	筑波サーキット 茨城県下妻市村岡	TMAC	03-3611-6687	稲村 政幸	¥20,000/ ¥24,000	実費
4月17日	8:00~14:00	阿讃サーキット 徳島県三好郡東みよし町	ドライバーズ・クラブ・ルーキー	089-924-0220	大西 周	¥20,900/ 受講対象外	実費

# 公認審判員講習会日程

[公示No.2016-020]

開催日	時間	開催場所	種別	申込先	主任講師	受講料(1科目)	教材費
2月21日	9:00~ 18:00	スポーツランドSUGO 宮城県柴田郡村田町	技術・コース・計時 A1/A2/B1/B2	989-1301 宮城県仙台市柴田郡村田町菅生6-1 菅生スポーツクラブ 0224-83-3111	大谷 保志	¥12,000	実費
3月27日	9:00~ 17:00	オートポリス 大分県日田市上津江町	技術・コース・計時 A1/A2/B1/B2	877-0312 大分県日田市上津江町上野田1112-8 ㈱オートポリス 0973-55-1111	荒谷 嘉章	¥12,500	実費

「2015年JAF地方選手権チャンピオンおよび上位入賞者」は4月号で掲載する予定です。ご了承ください。

# JAF登録車両(車両型式別)カタログ記載重量・タイヤー覧

[公示No.2016-021]

本表は、2016年1月現在のJAF登録車両について、既に JAF MOTORSPORTS誌2015年3月号で公示した同一覧(公示 No.2015-022) に加筆修正したものである。

#### 1) 記載項目の説明

#### ①タイヤサイズ(カタログ):

当該自動車製造者発行の量産車カタログに記載された主要諸元一覧表の同一車両型式に設定されている全てのタイヤサイズを掲載。ただし、同一車両型式に過給器付(ターボチャージャー、スーパーチャージャー等)と過給器無の両仕様が存在する場合、並びに前後でタイヤサイズの設定が異なる場合は、それぞれの設定状況が分かるように掲載を区分している。

②車両重量 (カタログ)

当該自動車製造者発行の量産車カタログに記載された主要諸 元一覧表の同一車両型式に設定されている車両重量の内、最 小値を記載。ただし、同一車両型式に過給器付(ターボチャージャー、スーパーチャージャー等)と過給器無の両仕様が 存在する場合は、各々に設定されている車両重量の最小値を 記載。

#### ③参考:

#### ・燃料タンク容量:

当該自動車製造者発行の量産車カタログに記載された主要 諸元一覧表の燃料タンク容量を記載。

基準重量:

下記により算出された数値を記載。(※算出された数値の小数点以下は切り捨て)

「基準重量」=「車両重量 (カタログ)」 — (「燃料タンク容量」×0.74)

· J A F 登録番号:

当該車両のJAF登録No.を記載。

<u></u>	▶▶ヨタ自動車株式会社						参売								参売	
専引の歴史		<b>過</b> 採	74474	タイヤサイズ(カタログ)	車両重量 核(カタログ)	燃料タンク 容量	基準重量 登録番号	中国の指針が	車の通称名	過報		タイヤサイズ(カタログ)	車両重量 (カタログ)	燃料タンク 容量	華華	JAF 登録番号
AE82		NA	175/70HR13	175/70SR13	068	20	853 JT-086	ST202	セリカ、コロナEXIV、 カリーナED	AN	205/55R15 87V	195/65R1489S	1150	09	1105	JT-122
AE86	ガローゴンだい スプリンタートラン	NA	195/60R14 85H 185/70HR13	185/60R1482H 165SR13	910	20	873 JT-083	ST203	センカ、コロナEXIV、 カリーナED (デュアルモード4WS)	NA NA	205/55R15 87V	195/65R1489S	1180	09	1135	JT-123
AE92	カローラ、カローシルとン、 スプリンター、スプリンタートレノ スプリンターシエロ	AN	185/60R14 B2H	155SR13	066	20	953 JT-100	ZZT230 ZZT231 ST205	セリカ セリカ セリカGT-FOUR	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	195/60R15 88H 205/50R16 87V 215/50R16 90V	205/55R1587V	1380	22 22	1079	JT-136 JT-134 JT-124
	ゼロールンパン メゾランタートラン	スーパー サージャー	195/60R14 85H		1070	20	1033 JT-101	ST206 SV25	カレン カムリ4WD、ビスタ4WD	N N	205/55R15 87V 185/70R14 87S	195/65R1489S	1130	99	1085	JT-125 JT-102
AE95	カローラ4WD スプリンター4WD	AN.	185/70R13 85S	165SR13	1060	20	1023 JT-103	SXE10	$\perp$	A A	215/45ZR17 215/45ZR17	195/65R15 91H 195/65R15 91H	1330	88	1285	JT-132
AE101	カローラ、スプリンター カローラレビン、スプリンタートレノ	AN	195/55R15 83V 185/60R14 82H	195/60R1485H 175/65R1482S	1020	20	983 JT-115	GRX133 ZN6	スークX 86	A A	235/45R18 94W	215/60R1695H 205/55R1691V	1550	1202	-	JT-161 JT-151
	カローラ、スプリンター カローランだン、スプリンタートフノ	スーパー チャージャー	195/55R15 83V		1150	20	1113 JT-116	ZNGZ	86 Racing	N N	205/55R16 91V 195/65R15 89S	195/70R1490S	1230	28 22	$\perp$	JT-160 JT-131
	トヨタカローラFX	AN	195/55R15 83V 185/60R14 82H	175/65R1482S	1040	20	1003 JT-118	ZZE123	トヨタカローラランクス トヨタアレックス	N	195/60R15 88V	195/55R1686V	1160	20	-	JT-139
AE104 AE111	カローラ4WD、スプリンター4WD カローラレビン、スプリンタートレノ	A A	185/65R14 85S 195/55R15 84V	165SR13 195/60R1486H	990	20	1063 JT-117 953 JT-127	SSR50W GSR50W	カローラアクシオ トヨダエスティマ (2WD)	D)	195/65R15 91S 215/55R17	185/70R1488S 225/50R18		50	1721	JT-146 JT-143
AT191	カゾーナ	NA	195/60R14 86H	185/65R1486S 165SR13	1040	09	995 JT-126	GSE21		N A	前)225/40R18 88Y 前)225/40R18 88Y	前225/40R18 88Y 後)255/40R18 95Y 前)225/45R17 90W 後)245/45R17 95W	1600	92	+	JT-145
AW11	K39MR2 MR2	NA Z-/(~	185/60R14 82H		0101	41	979 JT-084	USEZO	レクサスIS F  /クサス  FA	A N	前)225/40R19 89Y 前)265/357R20 95Y	前)225/40R19 89Y 後)255/35R19 92Y 前)2R5/357R20 95Y 卷)305/307R20 99Y		64	+	JT-152
Ç	II COM	-4×-4±	100000000000000000000000000000000000000	** L000/100/100/100/100/100/100/100/100/100			-	010010	-	N S	前)255/35ZR19 92Y	(数)275/35ZR19 96Y	1780	99	+	JT-155
O WWD	N TEIN	¥ N	副) 195/55R15 84V	後)225/50R15 87R 後)225/50R15 91V 後)215/50R15 8RV	2	4	001-10	788706	レンリス HC 350	¥ §	高)235/40R19 92Y	と35/45円16 941 後)265/35円19 94Y		8 6	_	771-10/
	MR2	ターボ	前) 195/60R14 85H 前) 195/55R15 84V	後)205/60R1487H 後)225/50R1591V	1240	54	1200 JT-106	ZVW30	ション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Z Z	215/45R17 87W 185/65R15 88S	195/65R1591S	1310	45	1276	JT-148
JEW77	NB8		前 18年/55815 817	後)215/50R15 (4)205/50R15	Ceo	+	+	NHW10	プリウス	NA NA	165/65R15 81S	195/65815	1240	200	1203	JT-149
EL30	ターセル、コルサ、カローラ 1300		165/70SR13	145SR13	800		766 JT-099	7		2	5		2	38 1	_	9
EL31	ターセル、コルサ、カローラ 1500 ターセル、コルサ、カローラ 1500		1555R13	1455R13	810		_	OHD10	757	¥ —	165/70R14 175/60R16	175/65R15 195/45R17	1050	98	1023	JT-156
EL41	トヨタターセル、コルサ、カローラII トヨタターセル、コルサ、カローラII	A N	155SR13 185/60R14 82H	145SR13 175/65R14 82S	850	42	776 JT-112 816 JT-113	世口	日産自動車株式会社				_		#	
į			175/70R13 82S	0	C	1	$^{+}$	I H		d.				様約カバカ	_	LI <
EL44	トヨタサイノス トヨタターセル、コルサ、カローラII	NA N	185/60R14 82H 175/70R13 82S	175/65R14 82S	920	42	836 JT-119 886 JT-114	神団の	車の通称名	张 高 編 編 編 第		タイヤサイズ(カタログ)	単同重重 (カタログ)	0	<b>董</b> 本	JAF 登録番号
FP71		ターボ	175/60B14 78H		770		+	BEN13 BHN13	ラングレー、	AN AN	195/60R14 195/60R14		1050	20 22	$\vdash$	JN-162 IN-161
EP82	トヨタスターレット		175/60R14 78H	165/70R1379S	710	9	680 JT-107	BHNN13	ラングレー、リベルタビラ (4WD)	(AN S	195/60R14		1080	222	1043	JN-165
	トヨタスターレット	4-	175/60R14 78H		830	+	800 JT-108	HBII		Y AN	195/60R14 86H	185/65R14	201	20	+	JN-243
EP9 E	人ダーレット4WU トヨタスターレット		165/70R13 79S	1555R13	810	42	+	G50 HY34	インノイニナイ U45 セドリック2WD	NA NA	235/45ZR17	215/50R17	1600	88	1540	JN-259
EP95	トヨタスターレット トヨタスターレット (4WD)	γ−∦ NA	185/55R14 79V 165/70R13 79S	1555R13	930	+	886 JT-129 896 JT-130	EB12	-14	NA A	205/60R16 185/60R14 82H		1030	20	e 66	JN-157
EXY10	1 45 kada—15	NA NA	185/60R14 82H	175/65R14 82H	890		860 JT-109	o [a	ローレルスピット #	NA NA	185/60R14 82H	1 1	1050	20	1013	UN-159
02.VW	1397-7 7-7390	4- 4-		後)245/50ZR16	1490	H	+	FB12	#=-, 0-1/1/7/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/		175/70R13 82S	155SR13	880	228	++	N-166
MZ20	ンアラ3000 ソアラ3000			205/65815	1530	$^{+}$	1478 JT-092						870	202	8333	JN-136
UZZ40	12	П			1730	72	Ė		_ -レルスピリット	+	185/60R14		1050	202	1013	JN-158
SCP10	レクサスSC430 ヴィッツ		245/40ZR18 155/80R13 79S	175/65R1482S	810		_	HNB12 B13	サニー (4WD)   サニー	_	185/60R14		920	20 20	+	UN-138
NCDQ	ヴィッツ トコクヴィッツRS	NA AN	155/80R13 79S		820	40	790 JT-137	FB13	#= #	NA NA	175/70R13 82S	155SR13 175/70R13	920	20	883	JN-196
NCP131		Ħ	195/50R16		1020		+	HB13			185/60R14 82H	81407/071	1050	20	+	UN-198
NCP1312	は ヴィッツRS・Gs・ カイッツRS・Gs・	NA NA	205/45R17 205/45R17		1035		1003 JT-163 1003 JT-164	FNB13 HNB13	#=- (4WD) #=- (4WD)		175/70R13 82S 185/60R14 82H		1080	202	_	UN-199
315	数 ヴィッツ GRMN Turbo。 b Vita RS TRD Recipa	4-	215/45R17		1070	42	1038 JT-154	EB14		AN	175/65R14 82H		1050	22	1013	N-233
NCP1318	VIZ RS Racing VIZ RS Racing	1	175/65R15	0,100	1050		JT-15		#=-//4/MD)	Ш	185/65B14 86H	010000	1070	222	$\perp$	N-238
00 00			175/70SR14	D 12	000		_	FB14	9 #=-/h#/		175/65R14 82H	1655R13	970	20.50	933	UN-237
ST185H	センカ2000	ママ デー	215/50R15 88V	. TI	1400	88	1315 JI-104	JB14	サニールキノ	NA	195/55VR15		0111	20	1073	JN-247

	-														
単向の 車の通称名型式	過報	タイヤサイ	§ タイヤサイズ(カタログ) (;	単向重量 際(カタログ)	May タンク 基型 容量	基準重量 登録番号	神団の証が	車の通称名	過報	タイヤサイズ(カタログ)	カタログ)	単向重量 (カタログ)	版本タンク 昭量	五 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	JAF 登録番号
K10 マーチ マーチ	NA ∜−#	1555R12	145SR12 145SR12	630	+	600 JN-129 740 JN-139	ECR33	スカイライン         (4糖燥能付)           ストイライン         (4糖燥能付)	t) NA	205/60R15 91H		1320	65	1271 JA 1311 JA	JN-227
EK10 7-7	9-4	175/65R13 80H		770	40		i L		$\rightarrow$	前)205/55R16 89V 後)8	(€)225/50R1692V		) L	. ,	
	NA NA	145SB12		720	+	CCC-NI.	BONESS BONESS	(4WD) (4WD) (4WD) (7七/レイン (4機棒件)	U) NA ⊕ 4−₩	205/60R15 91H 245/457R17		1530	3 2	1481 JN	28.24 26.24 26.24 26.24 26.24 26.24 26.24 26.24 26.24 26.24
	NA	155/70R13 75S		830	42	Š		スカイライン(JN-239のマイ	Ш	245/45ZR17		1530	92		246
11 7-7	W.	3 76	155/70R13	800	+	+	BNR34	Ú.	ダーボ	,	0	1540	65	+	520
AKII	X X	1/5/60H13 //H 165/70R13 79H	165/70H13	988	4 4	948 JN-255	Э	ノーバーバー	NA A	195/65R14 18	85/705R13	000	09	222	29-1-20
Z—≠2WD	П	165/70R14 81S		068	H	+	RNU12	ブルーバード	O) NA	Г	65/70SR14	1160	9	1115 JN	991-NC
12 7—¥2WD	NA	165/70R1481S		870		$\vdash$	į	ブルーパード (4WD)	``	ı '	0 1000	1280	90	1235 JN	JN-170
BK12 マーチ2WD ア10 日藤フ チ		165/70R14 81S		920	14 2	919 N-258	ED12	フルーバード	A A	185/65R14 85S 18	85/70R13	1020	09		061-
世世		205/45R16 87V		1010		+	Ξ 	ブルーパード	NA	195/65B14 89S		1110	9	1065	191-N
100		185/60R14 82H	155SR13	970		Н	ENUIS	ブルーバード		185/70R14 87S		1170	90	-	JN-192
3 /1/1/4-	NA			860	20	- <u>N</u>	HNU12	ブルーバード (4WD)	Ц	195/65R14 89S		1250	90	Н	JN-193
パルサー	NA:	175/70R13 82S		910	ď	-	i i	ブルーバード	ターオ	195/65R14 89H		1320	90	+	-194
~ ·	NA S	185/60R14 82H	175/70R13	0212	7	+	ENOLS	7)/-/(-k (4WD)	Z S	195/65R14 18	85/70R14	1310	63	+	27.5
HNNIS (ZWD)	A N	185/80B14		1020	$\dagger$	+	2 C	プーパーパー デールーボール	AN AN	195/65B14	5/ /UH 14	1200	200	+	01010
7004-	Y A	155SR13		930	202	893 JN-203	HNU13	ブルーバード	¥.	205/60R15 19	5/60R15	1310	93	1263 JN	N-218
4	NA	175/70R13 82S	155SR13	940	$\vdash$	+	)	1	ターホ	205/60R15 19	5/60R15	1360	63	+	9 2
$\vdash$	NA	175/65R14 82H		1010	Н	Н	D10	プリメーラ	NA	185/70R13 85S 16	55R13	1080	90	-	-201
HN14 //UL#—	NA S	185/60R14 82H		1050	200	013 JN-206	HP10	プリメーラ	¥2	195/60R14 85H		1120	98	+	JN-202
+	+	1/5//UR13 825		1990	Ť	+	787	ノリメーフ フェアリ・ディフ シシーター	NA π−φ	195/50HR14 86H		1320	75	1106	477
	479-7-5-			)			6Z31	17	ターボー	195/70SR14		1210	72	+	125
EN15 //\U\J-4\Z\Z\Z\\	NA	185/65R14	175/65R1482H	1040	20	1003 JN-240	HZ31	7	ターボ	215/60R15		1325	72	$\vdash$	JN-126
ノンアン・ブナイス・プラインシン							HG731	ノエアレディー 2 ピソーツーフェアリンディファ クノウ	NA	215/60R15		1365	72/27	+	197
HN15 パルサー4ドアセダン、	NA	195/55R15 84V		1120	20	1083 JN-241		フェアレディー Z 2by2	NA	215/60R15		1490	72	1436 JN	164
バルサールキノ3ドアニッチバックニ・キノ3ドアニッチバック							PZ31	フェアレディス ミシーター	ターボー	215/60R15		1310	72	1256 JN	-143
FNN15 / JUDY-4K7t45/	NA	185/65R14 86H		1160	20	1123 JN-242	Z32 Z32	フェアレディ Z このと フェアレディ Z	M	225/50R16 92V		1410	72	1356 JN	186
パンサールキノ3ドアハッチバックニ・キノ3ドアニッキバックニ・キノ3ドアニッキバック							6232	フェアレディス	NA L	225/50R16 92V		1450	72	_	JN-187
:N15 //1/4 / // // // // / // // // // // // //		195/55VR15		1100	f	063 .IN-248	GC732	フェアレンイ 2 (4 類 採 形 に ) フェアレディア (4 類 静 炉 付 )	グーボ	225/50B16 92V		T	72	+	000
ブルサー バルキノ(タイヤオブション追加)	N.	205/50VR15		1170	200	+	Z33	フェアレディス	A	前)225/50R17 94V 後)8	§)235/50R17 96V	1430	80	1370 JN	JN-260
+		175/60R15 B1H	175/65R14 82S	1050		016 JN-265		フェア/ディフ TvnoF		画)225/45K1891W 後)5 前)255/45B1891W 後)3	245/45H18 96W	$\perp$	C	_	190
E12改 日産ノート NISMOS		205/45R17 84W		1080	F	+	Z34	/エ/レバイと ISPOC フェアレディ Z	¥.	前)245/40R19 94W 後)2	275/35R19 96W	1480	72	1426 JN	JN-264
シルピア		195/60R15	185/70R14	1090	90	045 JN-173	į		:	前)225/50R18 95W 後)2	245/45R18 96W	_	0	$\rightarrow$	0
アププンアファ ( 全報 電影 注)	<u> </u>	195/60R15		221	000	075 JN-174	GY50	フーガ	¥ NA	245/45R18 24	-5/40R19	1770	8 7	+	N-262
	Ø−[,	195/60R15		1140	$^{\dagger}$	095 JN-176	2	<u> </u>	É	BIJ/COU/404NFCO 3/1 18/0	1001 030000	1730	74	1675	n D
HS13	9-7	195/60R15		1170		1125 JN-178	ZEO	日産リーフ 日産 I ーフ	NA	205/55R16 91V	715/50B17 01V	1520		5	266
シルビア		185/70R14 87S		1110	Н	11		コボノノ						5	
	ターボ	205/60R15 89H		1150		105 JN-211		なりませんだって					ı		ı
ייין י	ターボ	205/60R15 89H		1170	+	1212		ン作れた						柳	
RPS13 180SX (74数480F/14)	ターボ	f 205/60R15		1190	98	145 JN-213	中国の計画	車の通称名	架無	タイヤサイズ(カタログ)	カタログ)	車両重量(カタログ)	燃料タンク 容量	基準重量	UAF 容器解导
シルビア	NA N	205/60R15 91H		1140		1091 JN-229	FA4TS	ファミリア	NA	155/SR13		715	40	Н	900
シルビア	ターボ	205/55R16 89V		1220	H	$\sqcup$		$\vdash$	NA	155/SR13		780	40	Н	JY-008
CS14 シルガア (4輪操舵台) C1E シニブラ	ターボ	205/55R16 89V		1220	Ŧ	171 JN-231	FA4US	77=177	Χž	155/SR13		795	40	765 77	JY-007
	NA N	205/55R16	195/65R1591S	1200	1	151 JN-252	STC	グランドブ	¥ X	175/SR13		802	45	+	JY-014
HR31 スカイライン	NA	205/60R15	195/60R15	1310		Н	BD1031	ファミリア	NA			780	42	748	JY-040
スカインイン FR32 スカイライン	₩ NA	205/60H15 165SR14		1350		+	RD 105	ファミリア	A N	1/5//0SH13 15	555K  3	68/	4 З		JY-041
	NA	205/60R15 89H	185/70R14	1200	90	1155 JN-181	BF5P	ファミリア 1500	NA		5/70SR13	840	45	806	JY-048
スガインイン スガイライン	NA Ø−⊭	205/55R16 88V	205/60R15	1260		_		ファミリア1500ターボ	ターボ		ממדומ	860	45	_	JY-049
HNR32 スカイライン (4輪繰舵付、4WD) BNR32 スカイライン (4輪繰舵付、4WD)	ターボ	205/55R16 88V 245/45ZR17	225/50R16 92V	1390	09 25	1345 JN-184 1376 JN-185	BF3P	ファミリア1300 ファミリア3ドアハッチバックフルタイム4W	NA NA	155SR13 185/60R14		1050	45	826 Jy	JY-050
フセイニイン	ΔN	225/50R17		0081	$\pm$	_	BEMD	1600D0HCØ-11-67	+	185/60B1A		070	Ā	_	Z-0-7
ECR32 スカイライン	NA	205/60R15		1320	909	-	5	ファミリア4ドアセダン1600D0HCターボ	_	1		0	) f	-	t o
-		ZUS/6URIS 91H		310	1	1261 JN-226		ファミリアエチュード	NA	185/60H14		9/0	45	936	JY-059

1193 JY-099

1183 JY-120

籼	香蕉	15		800	36;		Ξ	-		Ξ		=	-	חק	133	8	6	8	52	15	2	8	100	R	8	8	8	2 6		22=	= 2	9=1	2/2		2	ത് :	999	==	
	燃料タンク 容量	82		8 18	228	9	76	76	0	76		92	5	92	92	45	48	84 g	48	22	20	40	42	42	42	45	45	5 4 5	90	222	20	202	88		20	20	888	90	8888
	mbard C	1590		935	382	2	1250	1050	2	1250		1240	C.	1340	1350	940	1010	1030	1060	1090	1100	066	770	790	840	098	860	950	1200	1080	1150	1210	770		1100	1030	099	1190	1130
	タイヤサイズ(カタログ)	225/50ZR16 92V 215/60R15 94H			185/70HR13		225/50R16 92V		(%)255/40ZR17	225/50R1692V	後)255/40ZH1/	後)255/40ZR17 後)225/50ZR16	V ⊛)225/50R16 92V	KK5/45H1681W	225/45R1891W		1 1		185/60R1482H		205/45R1784W			175/70HR13	175/70SR13	175/70SR13	175/70SR13						165/70SR12	145/80R12			155/70R12 73H	195/65R1489S	195/65R1489H 195/65R1489H
	914A			175/70SR13	185/70SR13		225/50ZR16		- 前)235/45ZR17	225/50ZR16	BU)235/45ZH1/	前)235/45ZR17 前)225/50ZR16	( 前)225/50R16 92/	225/50R17 94W	225/40R19 89W 225/50R17 94W	185/60R14 82H	185/60R14 82H	195/50R15 82V	205/45R16 83W	205/50R16 82V	205/50R16 87V	195/50R16 84V	155SR13	175/70SR13	185/60R14	1/5//UHKI3 185/60R14 1555R13	185/60R14 155SR13	185/60R14	195/60R14 85H	185/65R14 185/65R14 185/65R14	185/65R14 195/55R15	185/65R14 86S 185/65R14 86S 175/70R13	175/60R13	165/70R12 145SR12	205/55R15 87V	185/65R14 85H	155/65R13 73H	195/65R14 89H	195/65R14 89H 205/55R15 87V 205/55R15 87V
:	過 端 端 端 線	<u> 一覧</u>   表次4-%	ッインターボ		0-9-7-# 	4444	12年 分字分表字	50% (WAS)	クアイルボアングをデジングを受ける	19/1- 1/4/1-1/4/1-	かいかいかがず	12年 クタケラボア	52855	1	-16-0	A N	NA	Z Z	Σ¥	ΔN	NA	N A	AA	AN	ターボ	N A		メード ゲード	ターボ	A A A	¥Χ	A A A	Z Z		NA	Y S	ターボインターラー	NA NA	ZZZZZZ
	車の通称名	コーノスコスモ			サバンナRX-7ターボ	サ/CケHX-/	アンフィニRX-7	アートレート アートレール		アンフィニRX-7		RX-7		-8 -8(4ドアクーペ·	RX-8(4ドアクーペ・6MT/6AT)	ユーノスロードスター コー /フロードスター	ロードスター(2ドア・オープン)	ロードスター ロードスター(9:17:オーナン)	0-KZ9-			マッダ コードスター   (GAT/6MT両方を令託)	74-KV-F-1300	フォードレーザー1500	フォードレーザー1500ターボ	フォードレーザー1500	フォードレーザー1500ターボ	1600D0HC9-III 1600D0HC9-II 1-4-3*7/w=/(w)1600D0HC9-II	Т Т	レーザー・セダン・1500 レーザー・3ギア・ハッチバック・1500 レーザー・セダン・1800	フォードレーザーセダン レーザー・3ギアハッチバック・1800	フォードレーザーセダン フォードレーザー4WDセダン フォード・エー・バッチ・バッチ	1		コーノスプレッツ1800	7-ht/LAZ-31500	ナーノ人という。 キャロルターボ キャロルターボ	テルスター・2000・V6 -ホンフォード・テルスターT	727.X. MS-6 2000.V6 MX-6-2000.V6 MX-6-2500.V6
	専引の歴史	JOES		S124AB		FC35	FD3S						C	SE3P	SE3P	111	NB6C	C d d Z		NCFC		NDSRC	BE3PF	BESPF		BF5PF	į	BFMPF BFMPF	BG8RF	BHA5PF BHA5SF BHA8PF	BHABSF	BHALPF BHA6RF BHALSF	DAJPF		EC8SE	ECSSA	AA6PA AC6P	GEEPF	GEEP
	JAF 聲錄番号	JY-060	JY-061	Y-062	Y-063	JY-065 JY-066	Y-075	JY-067	JY-070	JY-089	7-090 7-091	Y-105 Y-092	JY-107	Y-104	JY-106 JY-117	α[ [ ×	) -	Y-119	Y-017	8 6.0-7.	Y-020	Y-021	Y-097	Y-112	JY-114	Y-024	JY-025	JY-026		JY-027	JY-029	JY-030	JY-032	JY-034	JY-037	JY-036	JY-039 JY-043	JY-044	JY-087
粉	音 事事	883	943		-	015		135		11	+	1063 J	$\vdash$	145	983 J	_	_	225	+	954 1024	$\vdash$	55	-	-	1255		ر 1051	U 160	$\rightarrow$		ر 910	J 9201	966	086	+	_	1080	080	1436 J
	燃料タンク 容量		20		Н	30		096	300	$\forall$	+		H		020	0	3	96	$^{+}$	+		65		H	8 6 8		65	92	$\dashv$		92	92	65	65	75	629	388	9	72
	車両重量 燃(カタログ)	920	980	940	1010	1160	1190	1080	1070	001	1080	0011	1050	1190	1020	1060	2	1270	980	1070	902	0101	1140	1180	300	0	1100	1140		1220	1065	1125	1045	1135	1195	1120	1125	1125	1490
	· イズ(カタログ)	175/70R1382S		175/70R1382S	0.00	I 555KI 3		1555R13					0000	100/001	175/70R1382S	175/70B19 898			165/SR13	- 1				175/70R1484S		195/70HR14 185/70HR14 175HB14	195/70HR14 185/70HR14	195/70HR14 185/70HR14	175HR14	195/70HR14 185/70HR14 175HR14	195/70HR13	195/70HR14 185/70HR14 175HR14	175SR13	175SR13	185/70HR14	185/70HR14	185/70HR14 195/70HR14	195/70HR14	215/60R15 94H
	91441	185/60R14 82H	185/60R14 82H	185/60R14 82H	185/60R14 82H	195/60R14 85H	195/50R15 81V	175/70R13 82S	185/60R14 82H	185/65R14 86S	185/65R14 86S 195/55R15 84V	185/65R14 86S 195/55R15 84V	185/65R14 86H	185/65R14 86S	185/65R14 86S 185/65R14 86S	175/70R14 84S	175/70R14 84S	195/65R14 89S	185/70HR13	185/70HR13	اثياا	165/SR13	195/60R16 88H	185/65R15 88S	185/65R15 88S	195/70SR14 185/70SR14 175SR14	195/70SR14 185/70SR14	195/70SR14 195/70SR14	175SR14	195/70SR14 185/70SR14 175SR14	195/70SR13 175SR13	195/70SR14 185/70SR14 1755R14	195/70SR13	195/70SR13	195/70HR14			1/55R14 195/70SR14 1755R14	225/50ZR16 92V
:	過 装置等	NA	NA		NA		47	NA ⊘–#	NA	NA:	NA NA	NA	NA			NA		NA N		NA	NA	1			AN S		NA				NA		⁄9J_	47/ 41/-	0-90-	NA		ロータリー ターボ	ローダリー シーケンシャル ツインターボ
	完完		Ш		Ш	$\perp$	BH Y	ш	$\perp$	Ш		Ш	Ш	_	_			-T	J		П	Т	Γ		<u>a</u>														
	車両の     車の通称名     当       型式     事	ファミリア1500 3ドア	ファミリア1600 3ドア	ファミリア 1500 4ドア、アスティナ		BG62 ファミリア 1600 4WD 3ドア BG82 ファミリア 1800 ターボ 4WD 3ドア	ファミリア 1800 4WD 3ドア	77=17716004WD	BG8P ファミリア1800 4ドア、アスティナ BG8C ファミリア1800 4ドア、アスティナ	<u> </u>	3 ファミリア・ネオ・1500 ファミリア・セダン・1800	ファミリアセダン   BHABS   ファミリア・ネオ・1800	アミル	+	S ファミリアハッチパック ファミリア (2WD・4WD)	(C)WV:-CW(C)		(4WD) (4WD) (4WD)	カペラ	CBZVS ガベレ CBZVS カベル		が近に	アング・カベラ	1 1 1 1	GFER 12/2 (4WD)	ルーチェ	LA4MS //—FI	LA43S //-FI	1		LA3VS   ルーチェ1800	LA42S N-FI	=	LA33S   JU-FID-9U-   CD23C   17 =	1	CD3MC JXE	CD22C コスモ HBSN2 マッダコスモ	マツダコスモターボ	ューノスコスモ

<b>車の連称名</b> AZ - 1・660ccD0HC マンダランティズ1 800D0HC アンダランティズ1 800D0HC アニダーフェス 7 800D0HC アニオーアース 7 8 7 8 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	<b>装置等</b> ターボ 15g	タイヤサイズ(カタログ)	車両重量 (カタログ)	<ul><li>燃料タンク 基準重量</li><li>容量</li><li>30</li><li>697</li></ul>		専引の理が	車の通称名	※調業 無無		タイヤサイズ(カタログ) 15 185/65814	mland C	<u>く</u>	JAF 登録番号
AZ-1:660ccDOHC マッダランディスV6:2000 DOHC マッダランディスV6:2000 DOHC アミオ アミオ アミオ	-# 15							1.1.4		195/6521/1			
マッダランティス 800DDHC マッダランティスV6・2000 DDHC デミオ デミオ デミオ		155/65R13 73H	720		7 JY-082	CJ4A	ミラージュ 3ドア1600 (MIVECエンジン権			1-15000	_	-	JM-150 I
マヅタランティスV6・2000 DOHC デミオ デミオ デニオ				H	$\vdash$		ミラージュアスティ1600 (MIVECエンジン)	/搭載) NA		185/65R14		50 1003	JM-155
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		5/50R16 87V 195/60R15 88H	+	55 1159	9 JY-085						0101	973	JM-156
71117		- 1	$^{+}$	$^{+}$	+	< >	TO THE THE ACT OF COMMUNICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	- 1	+		+	+	121
2 +		5/65814 82S 185/55815 81V	+	$^{+}$	+			TAN NA	195/55815 84V		1070	1033	- M-154
					+	CM5A	1800 4WD	7-6/-7	Į,		L	ľ	-M-152
マッダ デミオ(2WD,6AT/5MT両方を含む)	NA 189	185/65R15 88S	1010	H	7 JY-153			付クーボ					
マツダ デミオ(2WD,6AT/6MT両方を含む)		5/65R15 88S 185/60R16 86H		44 1047			ランサー1800 4WD	インターケーラー	-5- 195/55R15 84V		1240	50 1203	JM-153
$\perp$	NA 188	5/65B15 88S 185/60B16 86H	0001		7-156	CD5A	57#−1800 4WD	197-7 17/4-5	-5- 195/60B14 85H	185/65B14	0011	50	.IM-137
								付かーボ					0
	NA 196		1300	60 1255	5 JY-124	CD9A	ランサーエポリューション4WD	479-7-	_5- 195/55R15 84V		1170	50 1133	JM-138
アナン中		5/55K16 89V 195/65K15 91K			+	Č	T#1	100	١.		+	-	177
くづめ 人ピート・ナインサフト・ファン・オ	_	215/45H18 89W	1360	60	+	C E UA	(4wD) II (4wD)	インターン	-7- ZU5/6UKI5 9IH		08	50 1143	-MM0
	NA 218	5/45R17 87W 205/55R16	1390	60 1345	5 JY-127		ランサーエボリューションII (4WD)	179-7-5	-5- 205/60R15 91H		1190	50 1153	JM-148
					_			付ターボ			_		
		195/65R16 92V	1390	64 134	2√-139	CN9A	ランサーエボリューションIV (4WD)	7-8-7		205/60R1591H	1260	50 1223	JM-157
アナンサ		5/50R1 / 91W	02450	+	+	< C	(OWD) 15:1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	#1271W	1.	11000/1000	000	0000	000
アンノン		5/50R17 91W 225/45R18 91W		64 1402	- K-140	1 D L	// U-T-WOT-/3/ (4WD)	が、一を	/- L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	E 000/000			00 - 1
デミオ	NA 189	185/55R15 81V 175/65R14 82S		H	-		ランサーエポリューションVI (4WD)	479-5		205/60R15	1260	50 1223	JM-159
アニオ マカナニ ナダン			1	7	- N - N - N - N - N - N - N - N - N - N		3.4+-+	197-4	005/157B17	205/80015	1000	1000	180 I BO
アクセラ スポーツ			1210	55 1169	_		Court in the court	おしま					2
セダン	NA 196	195/65R15 91H	1230	55 1189	9 JY-132	CT9A	ランサーエボリューションVII (4WD)	インターラーラー		205/65R15 94H	1320 2	48 1284	JM-161
人ボージ	V	20E/E0B17 80V	2860	+	2		1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4	- (1)	# 00E/4E7017	00E/8E01E 0.4U	+	0701	0.01 1.00
アクセラ スポーツ		\$60 \LU00\0	1280		_		n n	4W		E480 E100 (000	1320	1283	J - I VI
マツダア	-# 21	5/45R18 89W	1390	55 1349	9 JY-136		ランサーエボリューションVII MR	通給器作	對 235/45ZR17	205/65R15 94H	Н	55 1269	JM-163
マツダスピードアクセラ	4-	5/40R18 88Y	1450	+	-		1	4W	+	- F C	4	1273	
SPORT	NA NA	205/60R16 92V	1240	2021	+		AVEV-EUNIT-サイス	Manaly 4WD	해 235/452H1/ 0	ZU5/65H15 84H	0000	50 1283	- MA-1 PG4
アクセラ SPORT	ш	5/45R18 89W	1310	Н	+		ランサーエボリューションIX MR	過給器付	計 235/45ZR17	205/65R15 94H	Н		JM-166
Pクセラ(6MT)	,	5/45R18 89W	1280	51 1242	2 JY-152	i	400	44W	$\rightarrow$		1320	50 1283	L
7747	_₩_	5/45R18 89W	1430	7	$\dashv$	CT 9W	レンサーエボリューションロン	道常器付 4WD	新   235/45R17 93W				JM-165
二苯白朴二丁苯林子合							ランサーエボリューションワゴン MR	適給器付	SH 235/45R17 93W		1500	55 1459	JM-167
日割手上米がひだ				柳	妣	E39A	#セラン2000 4WD (4W	+	+		$\perp$	t	660-WI
車両の車の通称名 車引	架響	タイヤサイズ(カタログ)	車回車画	燃料タンク基準重量	JAF		ť 4WD (4	^	П		Н		JM-123
		0.0000000000000000000000000000000000000	(70%(1)					_	T		4	7	00 - M-
USZA	NA NA	1/5//UR13 825 1955R13 195/60R14 85H 185/60R14	0/0	200	n	Δας. 4	エアルケZUUU 4WU (4WS/1)/ ギャラン2000 4WD	7 / VA	# 1655R14 89H		1280	2274	M-101-M
ミラージュ1600ターボ			1000	50 963	3 JM-098	) )	エテルナ2000 ターボ 4WD	9-	ボ 1655R14		L	F	JM-122
	NA 156	155SR13	880	Н	H	_	#ャラン2000 4WD	AA	ľ		Н	62 1214	JM-102
	Т	55R13	000	50 883	+	( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	エテルナ2000 4WD ギュニン2000	NA	185/70R14 87H		+		JM-120
- 1500 (中か と) シリンナー1500 (中か と) シリンサー1500 (中か と) カリカ	NA 175	5/70R13 82S 1555R13	096		3 (M-1)	5	VII.	AN	f		1180	1135	-M-119
(たダン)	П		1020	Н	Н	E32A	ギャラン1800	NA	Ĥ	165SR14	Н		JM-104
574-1600 N	П	195/60R14 85H 185/60R14	1060	50 1023	$\vdash$	, c	エテルナ1800	NA		165SR14	$\vdash$	+	JM-118
	インタークーラー	5/6UK14 85H	30	20 1063	3 JM-1 14	Ε3-Α Α1α-Α	キャンノ1600 フタロギン2600 ターボ	NA NA	前205/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/	/ /#\005/FNB16 G0\/	330	50 945	JM-105
+	Т	5/70R13 82S	1030	50 993	3 JM-109	0	N-7 0003 / PG/X	付かーボ					/ - I - I - I AIG
ランサー1500 ターボ4WD		5/70R13 82S	1070		Н	H21V	カダンガンZZ	Н				Н	JM-124
C73A ミラージュ1600 4WD(4ドアセダン) ター	П	195/60R14 85H	1140	50 1103	3 JM-110	HZ6A	カダンガンZZ	Н	# 155/65R13 73H	155/70R13	089	32 656	JM-128
ランサー1600 ターボ4WD   インターター	T	5/60R14 85H 185/60R14	1170			H27A	カダンガンZZ4	VD) 9-	# 155/65R13 73H	155	+	+	JM-131
	+	95/60814	1120	108	791-MI. E	HASAMNEG	=-73 73 72 72 = 10 (4WD)	+	# 155/65B13 73H	75	+	32 616	M-132
-3-1600 4WD		5/60B14		$^{+}$	+	DSSA A	177 T	NAN	195/60B		H	f	001-M
ミラージュ1600 ターボ 4WD	9-			45 1096	6 JM-126	D27A	Jプスターボ4WD	+	# 195/60R15 86H		-	30 1365	JM-130
ージュ1600	Ш	5/60R14 185/60R1482H	Н	Н	$\vdash$	Z16A	GT0 (4WD)	VD) NA	225/50R	225/55R16 93V	Н	H	JM-133
ージュ1600 (MIVECエンジン搭載)		5/60R14 86H	1000	+	$\rightarrow$		シッインターボ	=>	¥:		4	7	JM-134
ニラーシュアスティー600 (MIVECエンジン格職)	NA 199	195/60R14 86H	1050	50 1013	3 JM-142	ZISA	GTOジインターボMR CTO (CDV MBII TAN/CCT) (対制	7	F		120	75 1624	JM-143
-ンコセダン/フノリー (MIVECエノソノ治験) 		5/50H14 86H 5/60H14 80H	1060	Ť	+	DEGA ACTO	(GP/XXXXIIIAMIN	1			+	t	IM-144
127-71 600 4WD		0/00H14 0ZH	0001	1	-	H DECA		AN (OV			2028	35 824	M-146
							(4WD)	1	4-	1	-	864	JM-147
						Z23A		NA		185/55R15		956	JM-168

	JAF 登録番号	JH-109	JH-120	JH-052	990-HC	JH-038	. IH-056	JH-057	790-HC	HOGB	JH-077	JH-078	989	1/0H0	1,069	0200	0/0/1		200	2H-0/2	H-093	JH-105	JH-0/3	JH-074	0	9/0-HC	0	980-H	H-091	JH-095	+103	H-106	JH-043	1-051	080-	660-	+104	+108	=======================================	+116	4112	-119			ц V	の設施市	JF-007	JF-008	JF-011	JF-010	F-009	2F012	5013	4107		9101	/10-	018	-023	F-019	920-	620-	7032	1000	200
獙		1233 JP 13			020	-	1003	+	983	1.	+	$\vdash$	033		103	+		1	1	-	333	+	8/1		+	2288	4	8 6	1	1	80	218		$\dashv$	503	203	213	213	100 T	<del>ا</del>	742 JF	24		 Ж	_	基準重量 (2)	093	$\vdash$	768	Н	_	+	n -	+	+	+	853	931	939	1	035	055	065	075	0 0
繖	クショ		Ħ	+	Ť		Ŧ	20		10		50 10	+		0	f	200	+	-	+	200	+		 R	1	2		0,0	0	0,0	0	7						_	01	-	24 7	22		松	検索ない力	容量と対象	F	-			45	+	T	+	+	200		+					100		
	車両重量 燃料 を (カタログ) 密		1380	+	+	830	090	+		100	╀	Н	070		40	$\perp$	3 6	+	+	+	4	+	1230		4	000	-	2	2	200	0/	+	220			240		0		_	Н	4			番品 板乳	<ul><li>中国主要 然れ</li><li>(カタログ) 容</li></ul>	Ш	H		_	955	+	+	+	0.00	+	_	965	Н		L		1	200	+
	<u>申</u> (P中)	in in	100	8	202	86	12		10	F	F	10	2 2	2	-	-	-			= ;	= ;		+		+			21	2	× :	<u>~</u>						_	_	=	-	74H 760	86			旧無	# ( カイ)		66	88	78	ğ	òŏ	2000	n c	<u></u>	ŏŏ	őö	5	6	7/		=	-		. là
	タイヤサイズ(カタログ)	8 88Y	1991	4 82H	4 86H または85H			4 85H	4 86H または85H	5 84V #F/483V		5 84V		4 86H REGRESH		7 DOUT 9/CG00T		18	100	4 8ZH	- [			ZR15 %)225/50ZR16				9	716 後)245/40ZR	7 837	1783Y 後)255/40R17	17 83Y 後)255/40R17			3 89V (%) 225/50F	316 89V (*)225/50R16 92V	117 87V 後)245/40F	117 87W 後)245/40F	3 87V	7 84W 195/55R1687	113 73H 後)165/60R14.7	4 75S 165/55R15 75V				タイヤサイズ(カタログ)	6.15-13-4PR			6.15-13-4PR		H-	<u>m</u>			ľ	113 155SR13			6.15-13-4PR		4 R2H	4 R2H		907 01 30 3
		225/40R18 88Y	35/35ZF	175/65R14 82H	85/65R14 86H	195/60R14 85H	85/70SR13 95/60R14 85F	95/60R14 85F	185/65R14 86H	75/55B1	195/55R15 84V	35/55R1	15/45ZF	35/65H1	75/65B1	25/55P1	195/55B15 84V	15/457E	12/42/1	/5/65H	15/452	15/452F	7205/50	間)205/50ZR15	7215/40	問)215/45ZH16 数)201/10/45ZH16	7205/50	D215/45Z	)215/45	215/40	215/40	215/40R	135SR12	45/70R1	205/55	)205/55R16	215/45	215/45	35/55R1	05/45R1	前) 155/65F	55/65R1					55SR13	155SR13	15-13-4	55SR13	155SR13	6.15-13-4PF	/5//UHK	555H 3	1000H1G	15-14-4	75/70HR	55SR13	75/70HR13	145SR-13	35/60R1	35/60B1	185/60R14 82H	35/70HF	75010
			4-	NA NA			+	NA 18		NA							NA NA					NA				NA NA	T	AA .		WA H	WA W	福 A	A P	JA I	WA W	WA A	旧 A	IV 前	18 18	Z Z	IA III	-#-			싫	光明報	H	NA		NA 18			Ť		Τ				NA 1.		. 1:	1	$^{+}$	11:	1/1
	過搬		\$	4	_				_	ľ			1	_			1	1	1	4	-		-	_	+	_	1											_			_	Ý			IN IN	型 採		Ĺ	Ĺ	_		-				+	+				\$ - \( \psi \)			+	1
	車の通称名	シビック TYPE R シアックTYPF R(Tアコン非装着車)	B	コンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルト		クイントインテグラ	インテグラ(3ドアクーペ)	インデグラ(4ドアハードトップ)	インテグラ3ドアクーペ	インモグラヨドアクーペ	インテグラ(3ドアクーペ)	インテグラタイプR	インテグラタイプR(3Kアクーペ)	インナクラ4ドゲハードトップ	インモグニムドアハードトップ	インソンスはシストロミック		イン・アンションコー(主・アン・ディーが一点・プログラー(ディー)	ì	インナグフ4トゲバートトップ (4WD)	インアクレダイノH	アンレジ	NSX, NSX-H	NSX、NSX-R (オブション過温)	H	NSX-I, NSX	100	NSX, NSX-T, NSX-S	NSX-T,	×	Ŝ	NSX-R GT	トデイ	ニュートウデイ	S2000	S2000	S2000	S2000	CR-Z	CR-Z	BEAT	N-ONE	17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	■昌工里上美株式完任		車の通称名	ンオーネ	Ш		レオーネ	- 1	U7-75/B		145	74   40 E	74-4	レオーネ	レオーネ	スパル4WD RXパードトップ	レオーネ	オールニューレオーネBXターボ	バルンオーネ4W	いついか	アヤダン(フルタイ)	11/1/1/1
	車両の型式			MAR			DAG	DA8		6,00	¦	L'1	1	990	R7	000	B . T .	,1	,	, DBG	55 7	1	AA I	_		_	T	NA2				1			API	21	1	AP2 8		ZF2 (		[3]	1	富工量	単語の	はは		F			A34 L	1	AFZ	t	†	ABZ	1 1	AB5	٦		t		AGE	200	147
		-	_	2 -	2 2								_ _					_	_		_	_	_		_			<u>_</u>			_	_	_	_	<u>م</u>		_	< .	_			2	_				I				_	<u> </u>	_		_	_					1		I	. <u>I</u> ⊴	T.
	エ船						, ար		ത്ര	บเส	덾	2	의:	4 1		<u>`</u>  α	0	15		2		JH-U35	090-H0	JH-049	0H-058	JH-U65	949	H-041	042	0/5	960-	H-097	GF-100	-101	860-		- 3	1-024		JH-039	-045		JH-U46	000	44-064	000	Ì	188	34	35	딞		> 1º	ZIQ	4	19	진	읪	6	100	H-079	180	316	:12	SID
	JAF 登録番号	JM-169	-100				JAF 登録番号	JH-02	JH-02	H-044	JH-055	JH-084	3	-   - -	5 =		Ė	100	5	0H-050		Ė	<u> </u>	휭	딍:	5	<u> </u>	Š	틧	<u> </u>	5	히	히	⇒	5	히	히	∍		히	Š	=	5	틧	5	E CE CE	5	JH-028	JH-034	JH-035	JH-037	JH-04	JH-04	OH-048	4CO-HO	-	JH-059	J90-H	90-HC	JH-062	3	.H-08C	H.081	H-09/2	5 -
参 施	曹重素	1076 JM-16			#	<i>炒</i> 化	<b>臺</b> 重	624 JH-02		704 JH-03	+	Н	_	959 JH-I	-H2 0601	+	050	+	27.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		+	+	+	+	938 938	+	ا م	1	1035 JH	1245 JH	_ '	_	1321	1341	13/1	1371	1549 나	910	$\rightarrow$	995	-	+	+	CS - C	+	_		H	H		$\dashv$	1	9	1	20-Hr 9001	+	+	-	Ĥ	-	+	1	1	1153 H-0	1
物	曹重素	1076	1383			<i>炒</i> 化	<b>臺</b> 重	624	629	+	700	760	_	626	0801	0 0	_	2007	200		0	843	98/	+	939	990	200	1005	103	+	1341	1341	1321		7	7		6		$\dashv$	1005	L	1045	200	0,00	_	5	736	856	916	$\dashv$	998	1046	1	900	C	926	1006	1056	1086	1016	1056	1	1153	001
参	燃料タンク 基準重量 容量	45 1076	50 1383			<i>炒</i>	燃料タンク 基準重量 容量	41 624	41 659	8504	40 700	40 760	42 1018	626	40 10201	0 0	40	7200	200	14		41 849	45 /86	846	45 936	45 1056	925	1005	60 103	9	65 1341	65 1341	1321	65	65	7	70	60 91		992	900 1002	C	60 1045	200	000	45 708	2	45 736	45 856	45 916	886	45 866	45 1046	45 1016	900	E C	45 956	45 1006	45 1056	45 1086	45 1016	45 1056	1006	50 1153	
参	車両重量 燃料タンク (カタログ) 容量 基準重量	205/60B16 92H 1420 55 1379	1450 50 1383			<i>炒</i>	単向重量   燃料タンプ 基準重量   (カタログ)   容量	41 624	690 41 659	/33 41 /04 680 40 650	165/65R1376S 730 40 700	155SR13 790 40 760	175/65815848 1050 42 1018	1/5/65H1482S 990 42 959	1050 40 1020	0501 40 0501 HZ 3105/321	0201 020 0401 0400 0001	787 17 790	750 41 729	1/5//USH13 800 41 /69		880 41 849	820 45 /86	880 45 846	9/0 45 936	1090 45 1056	7 928 09 0001	1050 60 1005	185/70HR13 1080 60 103	1290 60	1390 65 1341 J	1390 65 1341	1370 65 1321	1390 65	215/45R1787W 1420 65	215/45R1787W 1420 65	1600 70	185/70HR13   955   60   91		1040 60 995	185/70R1385S 1050 60 1005	7,000	185/70R13855 1090 60 1045	1240 60 1185	1280 60 1230	1515 90 1215		165/70SR13 770 45 736	890 45 856	950   45   916	920 45 886	900 45 866	1080 45 1046	1655R13	1040 45 1006	0000	990 45 956	1040 45 1006	1090 45 1056	1655R13 1120 45 1086	1050 45 1016	195/60R1486H 1090 45 1056	1000 45 1006	000000000000000000000000000000000000000	00000
参	燃料タンク 基準重量 容量	205/60B16 92H 1420 55 1379	1450 50 1383			<i>炒</i>	燃料タンク 基準重量 容量	112 655 41 624	690 41 659	/33 41 /04 680 40 650	165/65R1376S 730 40 700	155SR13 790 40 760	175/65815848 1050 42 1018	1/5/65H1482S 990 42 959	1050 40 1020	0501 40 0501 HZ 3105/321	0201 020 0401 0400 0001	787 17 790	750 41 729	1/5//USH13 800 41 /69		880 41 849	820 45 /86	880 45 846	9/0 45 936	1090 45 1056	7 928 09 0001	1050 60 1005	185/70HR13 1080 60 103	1290 60	1390 65 1341 J	1390 65 1341	1370 65 1321	1390 65	215/45R1787W 1420 65	215/45R1787W 1420 65	1600 70	185/70HR13   955   60   91		1040 60 995	185/70R1385S 1050 60 1005	7,000	185/70R13855 1090 60 1045	1240 60 1185	1280 60 1230	1515 90 1215		165/70SR13 770 45 736	890 45 856	950   45   916	920 45 886	900 45 866	482H 45 1046 45 1046 45 1046 4	1655R13	1040 45 1006	0000	990 45 956	1040 45 1006	1090 45 1056	1655R13 1120 45 1086	1050 45 1016	195/60R1486H 1090 45 1056	1000 45 1006	000000000000000000000000000000000000000	00000
物	車両重量 燃料タンク       タイヤサイズ(カタログ)     基準重量	205/45R16 245/40R18 93Y 205/60R16 92H 1420 55 1379	1450				単向重重 窓科タング 基準重量 (カタログ) 容量 (カタログ)	165/70SR12 145SR12 655 41 624	/70HR12 659 41 659	/33 41 /04 680 40 650	165/65R1376S 730 40 700	155SR13 790 40 760	175/65815848 1050 42 1018	1/5/65H1482S 990 42 959	1050 40 1020	0501 40 0501 HZ 3105/321	0201 020 0401 0400 0001	787 17 790	750 41 729	1/5//USH13 800 41 /69		880 41 849	820 45 /86	45 846	9/0 45 936	1090 45 1056	7 928 09 0001	1050 60 1005	185/70HR13 1080 60 103	1290 60	1390 65 1341 J	1390 65 1341	1370 65 1321	1390 65	215/45R1787W 1420 65	215/45R1787W 1420 65	1600 70	185/70HR13   955   60   91		1040 60 995	3 1050 60 1005	7,000	185/70R13855 1090 60 1045	09	1280 60 1230	1515 90 1215	0000	165/70SR13 770 45 736	890 45 856	950   45   916	45 886	900 45 866	(65R14 82H	1655R13	420	0000	990 45 956	1040 45 1006	1090 45 1056	1655R13 1120 45 1086	1050 45 1016	195/60R1486H 1090 45 1056	1040 45 1006	000000000000000000000000000000000000000	00000
物	車両重量 燃料タンク (カタログ) 容量 基準重量	205/45R16 245/40R18 93Y 205/60R16 92H 1420 55 1379	1450				単向重量   燃料タンプ 基準重量   (カタログ)   容量	165/70SR12 145SR12 655 41 624	690 41 659	/33 41 /04 680 40 650	175/60R13 76H 165/65R13 76S 730 40 700	175/70R13 82H 155SR13 790 40 760	185/55R16 83V 175/65R15 84S 1050 42 1018	185/55H 58 V   1/5/65H 482S 990 42 959	185/33818 83V 1020 1050 40 1050	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0001 Ab 0001 H4001H00/001 V00 01H00/001	787 787 787 789 789 789 789 789 789 789	750 41 729	185/60R14 8ZH 1/5//USR13 8UU 41 /69	165/705R13	185/60R14 82H 849 41 849	1/5//URI3 82S 82U 45 /86	880 45 846	195/60H14 85H 9.36	195/55H15 83V 1056 45 1056	1655H13	185/70SR13	195/60R14 85H 185/70HR13 1080 60 103	205/5581587V 60 1290 60	195/65R15 91H 1390 65 1341 J	1390 65 1341	195/65R15 91H 1370 65 1321	215/45R17 87W   1390   65	205/55R16 89V 215/45R17 87W 1420 65	205/55R16 89V 215/45R17 87W 1420 65	225/50R17 94V 1600 70 1	185/70SR13 185/70HR13   955   60   91	165SR13	1040 60 995	195/60R14 85H 185/70R13 85S 1050 60 1005	165SR13	195/50H14 85H 185/70H13 85S 1090 60 1045	1240 60 1185	ZUD/50H15 8/V	205/50H168/V 1259 60 1215	6.15-13-4PR	175/70SR13 165/70SR13 770 45 736	185/60R14 82H 856 45 856	1655R13 950 45 916	920 45 886	185/60R14 82H 900 45 866	1/5/65R14 82H	1/5/65H14 8ZH 165SH13 1050 45 1016 .	1040 45 1006	0000	195/60R14 85H	195/55R15 83V 1006 45 1006	195/55R15 83V 1056 45 1056	175/65R14 82H 165SR13 1120 45 1086	195/55R15 84V 1016 45 1016	195/55R15 84V 195/60R14 86H 1090 45 1056	1000 45 1006	205/45817 84W 505/45817 84W	00 0001 04W VC0 01037 VC0
物	車両重量 燃料タンク       タイヤサイズ(カタログ)     基準重量	205/45R16 245/40R18 93Y 205/60R16 92H 1420 55 1379	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				単向重重	165/70SR12 145SR12 655 41 624	ディターボ ターボ 165/70HR12 690 41 659 4 659 4 72/4 4 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	NA 155/70SB15 77S 650 A0 650	NA 175/60R13 76H 165/65R13 76S 730 40 700	175/70R13 82H 155SR13 790 40 760	NA 185/55R16 83V 175/65R15 84S 1050 42 1018	185/55H 58 V   /5/65H 482S 990 42 959		7-11 INF. NA 186/GED18 83V 186/GD15 84H 1080 32 1066		ドラボーッ/CD - V NA 165/70ED12 760 41 720	-X NA 100/1001/101/10001 121/100010 000 11 700 41 700	185/60R14 8ZH 1/5//USR13 8UU 41 /69	000		NA 1/25/2011 3 825 825 825 786	185/60R14 82H 880 45 846	NA 1856H14 85H 45 970 45 936	TUNN ISOSOFI 1990 45 1090 45 1	CAL, VILLALIZAÇA NA 1655A13	185/70SR13	NA 195/60R14 85H 185/70HR13 1080 60 103	205/5581587V 60 1290 60	NA 195/65R15 91H 1390 65 1341 J	215/45R17 87W 1390 65 1341	NA 195/65R15 91H 1370 65 1321	215/45R17 87W   1390   65	205/55R16 89V 215/45R17 87W 1420 65	NA 205/55R16 89V 215/45R17 87W 1420 65	NA 225/50R17 94V 1600 70 1	185/70SR13 185/70HR13   955   60   91	165SR13	195/60R14 85H 1040 60 995	1000 NA 195/60R1485H 185/70R1385S 1050 60 1005	1655R13	195/50H14 85H 185/70H13 85S 1090 60 1045	NA ZODÝBHI BRYV 1240 60 1195		205/50H168/V 1259 60 1215	6.15-13-4PR	175/70SR13 165/70SR13 770 45 736	νν NA 185/60R14 82H 890 45 856	1655R13 950 45 916	ツタ4ドア NA 185/60R14 82H 920 45 886	185/60R14 82H 900 45 866	1/5/65R14 82H	(A) 177 / (A) 17	1/0/00H14 8ZH	CO C C C C C C C C C C C C C C C C C C	NA 195/60R14 85H	7 NA 195/55R15 83V 1040 45 1006 .	NA   195/55R15 83V   1090   45   1056   .	(4WD) NA 175/65R14 82H 165SR13 1120 45 1086	NA 195/55818 84V	NA 195/55818 84V 195/60814 86H 1090 45 1056	NA 195/55815 84V 1000 1000 45 1006	NA 2005/45817 84W 1190 50 1153 .	NA COULT ON 1000 1100 COULT OF THE COURT OF

Total   Foods   Total   Tota		車回車	燃料タンク		JAF
F-037	94444(カタロク)	(カタログ)	空間	春本重車	登録番号
FO36   KW4	155/60R13	780	32	992	JF-099
F-036	45/70B12	200	C.	878	E-OBB
F-078	155/65R13	750	32	726	JF-076
F-079   CC1   X/U/L/Z/L/YPEZ/15 EWD B-Y   NA    -080   CC1   X/U/L/Z/L/YPEZ/15 EWD B-Y   NA    -080   CC2   X/U/L/Z/L/YPEZ/15 EWD B-Y   NA    -080   CC2   X/U/L/Z/L/YPEZ/15 EWD B-Y   NA    -080   CC6   X/U/L/Z/L/YPEZ/18 EAWD   NA    -080   CF4   X/U/L/Z/L/YPEZ/18 EAWD   NA    -080   CF4   X/U/L/Z/L/YPEZ/18 EAWD   NA    -080   CF5   X/U/L/Z/L/YPEZ/18 EAWD   NA    -080   CF6   X/U/L/Z/L/YPEZ/20 AWD   NA    -080   CF6   X/U	155/65R13	750	32	726	JF-077
F-095   GC1   X/UG/Z/Dwyte2/115.2WD & Yr	155/65R13	750	32	726	JF-078
F-035   GC4   スパロインアルグサビジンに 6.4400   NA GC5   スパロインアルグサビジンに 6.4400   NA GC5   スパロインアルグサビジンに 6.4400   NA GC5   スパロインアルグサビジンに 8.4400   NA GC5   スパロインアルグサビジンに 8.4400   NA GC5   スパロインアルグサビジンに 8.4400   Sーボ スパレインアルグサビジンに 8.4400   Sーボ 3.44042   Sーボ 3.4404	855B13	1090	S	975	E-000
F-035   GC5	65SR13 175/70R14	1070	20	1033	JF-071
F-036   GCG	i i	1080	90	1035	JF-091
F-036   GCG	173/70R14 845 195/70R14 875 185/70R14 885 195/65R14 89S	040	O.C.	200	000
F-034   GGB   XUM-YZU-yTESY-WIRRAGO4WD 9-ボ	95/60R15 06H 185/70R14	1140	50	1103	.IF-072
F-047	205/55815	1200	60	1155	JF-073
JE-048	205/55R15	1170	90	1125	JF-074
## 1905年	01400/00:	202	00	0	0/0-10
F-052   AUM-77/LIVERSY MIRKAGE AND 9-MT AUM-77/LIVERSY MIRKAGE AND NA 9-MT AUM-77/LIVERSY MIRKAGE AND	205/50R16	1220	90	1175	JF-083
F-056	205/50R16 205/50R16	022	60 60	1145	F-089
	205/50816	1240	90	1195	JF-094
15-049	:05/50R16	1240	09	1195	JF-097
F-048   スパレインプルッサWRX (4WD) ターボ	05/50816	1190	60	1145	JF-100
F-O56   A. VULL/Jンルップコン1 6FF NA	205/50816	1210	90	1165	JF-102
F-059   GF4   X/UL/ンプレッサ 6ドアスポーション i GF1   FF2   F	75/50B14 1655B13	27.5	20	1001	4-104 F087
F-039   GF4   スパレイブルッサストラン18 4WD NA			3	3	5
F-040   GF6   スゾレインプレッサフェントB 4MD   NA	175/70R14 165SR13	1130	20	1093	JF-086
GFB   X(U4/7)U4/F4-701/MRX204WD 9-77	95/60R15 185/70R14	1160	50	1123	JF-070
JE-042	205/50R16 195/60R15 185/70R14	1270	90	1225	JF-087
F-042	05/55815	1250	9	1205	JF-088
10-058	06/50816	0001	SO	107	100
F-056   A. VIU-C/JU-yPT31x   A-m	05/50816	1300	909	1255	JF-096
F-060	:05/50R16	1290	60	1245	JF-101
CONTRICTOR   CON	95/60815	1290	20	1253	JF-107
15-043   15-044   15-044   15-044   15-044   15-044   15-046	30/00H13	1340	200	2000	0 2
1F-044   GDB   X/VL/C/JV.9VMRXSTI (4WD)   9#T     1F-046   X/VL/C/JV.9VMRXSTI (4WD)   9#T     1F-046   X/VL/C/JV.9VP422/1.52WD   NA     1F-046   GDC   X/VL/C/JV.9VP422/1.52WD   NA     1F-121   GG2   X/VL/C/JV.9VP422/1.52WD   NA     1F-124   GG2   X/VL/C/JV.9VP422/1.52WD   NA     1F-125   GG3   X/VL/C/JV.9VP422/1.54WD   NA     1F-126   GG4   X/VL/C/JV.9VP422/1.54WD   NA     1F-126   GG6   X/VL/C/JV.9VP422/1.51   AWD   NA     1F-126   GG6   X/VL/C/JV.9VP422/1.51   AWD   NA     1F-130   GG2   X/VL/C/JV.9VP422/1.51   AWD   NA     1F-130   GG3   X/VL/C/JV.9VP422/1.51   AWD	115/45ZR17	1360	80	1315	JF-119
U-050	225/45ZR17 205/50R16	1290	20	1253	JF-109
F-046   GDC   スリルインブルッサセダン1 5 2WD   NA   F-080   GDC   スリルインブルッサセダン1 5 2WD   NA   GDC   スリルインブルッサセダン1 5 2WD   NA   GDC   スリルインブルッサセダン1 5 2WD   NA   GG2   スリルイブルッサスポーップコン1 5 2WD   NA   GC3   スリルイブルッサスポーップコン1 5 2WD   NA   GC9   スリルイブルッサスポーップコン2 4WD   NA   GC9   スリルイブルッサスポーップコン2 4WD   NA   GC9   スリルイブルッサスポーップコン2 4WD   NA   GC9   スリルイブルッサスポーップコン2 4WD   NA   GC9   スリルイブルッサスポーップコン1 5 2WD   NA   GC9   スリルイブルッサスポーップコン5 4WD   NA   GC9   スリルイブルッサスポーップコン5 4WD   NA   GC9   スリルイブルッサイギッグ   GC9   スリルイブルッサイギッグ   GC9   スリルイブルッサイギッグ   GC9   スリルイブルッサイギッグ   GC9   スリルイブルッサ   GC9   スリルイブルッサイギッグ   GC9   スリルイブルッサ   GC9   スリルイブルッサイギッグ   GC9   スリルイブルッサ   GC9   AC9   GC9   AC9   GC9   AC9   GC9   AC9	25/45ZR17 205/55R16	1440	60	1395	JF-120
Control   Cont		1320	20		
1-12    6G2   スパレイブレッサスポーツフラン1.5 2WD NA NA JE-128   6G3   スパレイブレッサスポーツフラン1.5 4WD NA JE-124   6G3   スパレイブレッサスポーツフラン1.5 4WD NA JE-124   6G6   スパレイブレッサスポーツフラン2.0 4WD NA JE-126   6G6   スパレイブレッサスポーツフラン2.0 4WD NA JE-130   6G5   スパレイブレッサと呼ぶし NA JE-130   6G2   スパレイブレッサと呼ぶし NA JE-130   6G3   スパレイブレッサと呼ぶし NA JE-130   6G3   スパレイブレッサと呼ぶし NA JE-130   6G4   スパレイブレッサと呼ぶし NA JE-130   6G4   スパレイブレッサンドラン1.5 4WD NA JE-130   6G4   スパレイブレッサンドラ	75/70R14 205/50R16 75/70R14 205/50R16	2000	20	2000	UF-141 CF-140
16-122	14	1200	50		JF-113
1-12-3	4 5	1260	20		JF-114
UF-126   GGA	4 4	230	20		- H
We   126   GGC   ZVU/A/Z/U/YZXX-VJZJ1/15 2WD NA   GGD   ZVU/A/Z/U/YZXX-VJZJ1/15 4WD NA   GGD   ZVU/A/Z/U/YZXX-VJZJ1/15 4WD NA   GGD   ZVU/A/Z/U/YZYZ/15 (4WD) NA   GGD   ZVU/A/Z/U/YZYZ/15 (4WD) NA   GGD   ZVU/A/Z/U/YZY/155   NA   GGD   ZVU/A/Z/U/YZ/U/Z/U/Z/U/Z/U/Z/U/Z/U/Z/U/Z/U/Z/	717	1380	90	1335	JF-117
1-129   GDC   Z/U/4/Z/W/T/W/T/S/15 4WU NA     JF-151   GDC   Z/U/4/Z/W/PE/S/15 (4WD) NA     JF-151   GDS   Z/U/4/Z/W/PE/S/15 (4WD) NA     JF-067   GHZ   Z/U/4/Z/W/PE/S/15 (4WD) NA     JF-068   GHZ   Z/U/4/Z/W/PE/S/T     JF-064   GHZ   Z/U/4/Z/W/PE/S/T     JF-065   GHZ   Z/U/4/Z/W/PE/S/T     JF-066   GHZ   Z/U/4/Z/W/W/RS/T    S-\pi     JF-066   GHZ   Z/U/W/RS/T    GHZ   GHZ   GHZ     JF-066   GHZ   Z/U/W/RS/T    GHZ   GHZ   GHZ   GHZ   GHZ     JF-067   GHZ   G		1260	50	1223	JF-143
Control   Cont	4 5	1320	20	283	JF-144
ルーの67 GH2 スパル・インブッヴ 15名 NA HE-066 GH7 スパル・インブッヴ 155 NA HE-066 GH7 スパル・インブッヴ 8-6T ターボール・066 GH8 スパル・インブッグ 8-6T ターボール・066 GH8 スパル・インブッグ 8-6T ターボール・066 GH8 スパル・インブッグ MRX STI ターボール・066 スパル・インブッグ MRX STI ターボール・066 スパル・インブッグ MRX STI ターボース・イング・グーボール・MDV CTI Decored At all	4 4	1230	20	1193	JF-128
F-063	15	1230	60	1185	JF-145
17-004   1	95/65R15	1290	90	1245	JF-146
JF-065 GRB AVIVITY DAY 9:001 27-11 JF-066 GRB AVIVITY DAY 9:001 27-11 JF-066 TYPI AVIVITY DAY 9:001 27-11 JF-066 TYPI AVIVITY DAY 9:001 27-11	22H 16	1 240	90	0 0 1 1 1	4/-14/
JF-066 ZJ/ULWRX STI	205/55H15 205/50H1/ 245/40R18 235/45R17	1470	90	1425	F-148
		1430	9	1385	F-150
÷		1420	909	1375	5
GRF Z/VI/ WRX STI A-LINE	245/40R18	1480	09	1435	JF-152

	スリルルックス モビ (AWD) スリルンシオーネター #4WD スリルンシオーネター #4WD スリルンシオーネター #4WD スリルンシオーネター #4WD スリルンシオーネター #4WD スリルンシオーネリー #4WD スリルックス スーパーチャーが スリルックス スーパーチャーが スリルックス スーパーチャーが スリルックス たぎンとWD スリルックス たぎ アンWD スリールックス たぎっとWD スリールールールールールールールールールールールールールールールールールールール	1 2 2	165/65R13 165/65SR13 165/65R13		730	32	704	JF-037 JF-028
	4 WW WD		165/658R13 165/65R13				764	JF-028
	4WD 4WD 4 F +		165/65H13		790	332	1 2	000
		1 1 1 1 1	175/70SR13 185/70SR13 185/65SR14 85H 185/65R14 85H	185/70HR13 185/60SR14 82H 175/70R13 82S 185/60R14 82H	1130	98	1085	JF-038
	(4WK)		225/50R16 92V	00000	1620	202	1568	JF-079 JF-080
	(4WK) (4WM) (4WM) (4WM) (3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		135SR12 155/70R12	5.65-12-6PR	690 620	32	667 596	JF-027 JF-035
	8. 2	NA 7-/(-77-	135SR12 155/70R12		990	888	566	JF-031 JF-036
	(1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	NA 7-/(-7+-	135SR12 155/70R12	135SR12	620	888	596	JF-034 JF-047
	(M)から大きが2WD (M)から大きが2WD (M)から大きが4WD (M)からスパケ (M)からスパケ (M)からスパケ (M)からスパケ (M)からスパケ (M)からないより (M)からないより (M)からないないから (M)がらいたるがら (M)がらいたるがらいたるがら (M)がらいたるがらいたるがら (M)がらいたるがらいたるがら (M)がらいたるがらいたるがら (M)がらいたるがらいたるがらいたるがら (M)がらいたるがらいたるがらいたるがらいたるがらいたるがらいたるがらいたるがらいたる	サードー	155/70R12	135SR12	650	32	626	JF-048
	(M)から大きタ4WD (M)から大きタ4WD (M)からスパとWD (M)からスパとWD (M)からスパとWD (M)からスパとWD (M)がらんなWD (M)がらればいるがらい。	NA 7-/(-7+- 3/4-44	145/70R12 155/70R12		620 640	888	596 616	JF-052 JF-053
	JULV9スパで JULV9スパで2WD JULV9スパで4WD JULガシーFFセダン1.8	NA 7-/(-7+-	145/70R12 155/70R12		670 720	888	646 696	JF-054 JF-055
	JULックス/C/2WD JULックス/C/4WD JULガシーFヤセダン1.8 JULガシー4WDセダン1.8	7-1(-71-	155/70R12		610	32	586	JF-049
	JULガシーFFセダン1.8 JULガシー4WDセダン1.8	NA	145/70R12	135SR12	610	8	586	JF-056
	4WD+9	NA	185/65R14 85H	175/70R1484S 165SR13	1060	90	1015	JF-039
		NA	185/65R14 85H	175/70R14 1655R13	1150	09	1105	JF-040
	スノジルレガシー FFセダン2.0	NA	195/60R15 86H 195/65R14 89H	185/65R14 85H	1170	09	1125	JF-041
BC5 210	シー4WDセダン2		205/60R15 89H		1290	90	1245	JF-042
	人/VV/カシー4WDセタン2.0HS スパレルガシーセダン4WD2.0 スパニ・ポシートダン4WD2.0	ターボーターボード	205/60R15 89H 205/60R15 89H		1310	800	1265	0F-058
	ジルニューレガシー4WDセダン2.0		205/60R15 89H		1280	808	1235	JF-060
7	ルニューレガシー4WDセタン2.0 いニューレガシー4WDセダン2.0		195/60R15 88H		1280	99	1235	JF-062
	スパルガシー4WDセダン2.0 スパルノガシー4WDワイン1.8	NA	195/60R15 86H	185/65R14 1655R13	1220	96	1175	JF-043
BF5 Z/V	(U) ガシー4WDフゴン2.0		185/65R14 85H	1 1	1280	888	1235	JF-045
	ジレンガンー4WDフコノミリ ジレンガシー4WDフコンミ0	NA NA	205/60H15 89H 185/65H14 85H		1330	88	1285	JF-046
	スパルニューレガシーセダン4WDターボスパルニューレガシーセダン9 5 4WD	9-	205/50R16 87V	205/60R1591H	1330	90	1285	JF-081
	j   i	Y A	205/55R16		1330	88	1282	JF-121
2/2	(3)レガシィ B4 2:0R (4WD)	9-	215/45R17 215/45R17	215/45B1B	1340	24 25	1292	JF-122
BP5 ZVVI	ルガシィツーリングワゴン 2.0i (4WD)	NA	205/55R16		1350	6	1302	JF-124
7/01/2	ルンガンイシーリングシコン 2.0H (4WD)	9-	215/45H1/ 215/45B17	215/45B18	1410	64	1362	JF-125
	(JU) 13.0R (4WD)	NA	215/45R17	1 1	1460	64	1412	JF-129
T	74 B4 2.5	1	225/45R18		1480	8	1431	JF-151
KW3 7/0			145/70R12 145/70R12	1355R12	620	S S	596	JF-067
-	シングイグイオドセダン	7-1-7-1	155/60R13		700	32	676	JF-064
KK4 2/0	スパレヴィヴィオ4WDセダン スパレヴィヴィオ4WDセダン	NA 7-/(-57-	145/70R12 155/65R13		720	888	696	JF-065 JF-066
		中点			) ( ) L		1 0	) (
7	人/ いレンインイ⊿ HX-55 (4WD)	/-//-ナヤ ジャ-古	155/65413		06/	ห บ	7.20	JF-USB

重型の開発	車の通称名	装置等	.6476	(プロペア) マイトウィートウ	(カタログ)	四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四	ボール	登録番号
A40	Н	AN	6.15-13-4PR		830		828	00-GC
A35	ダイバツシャルマン	NA	6.15-13-4PR	155SR13	815	20	778	JD-01
A55	イバジシャルマン	M.	155SR13		980	22	00 I	JD-017
L45	イバンマックスクォー	Y :	5.20-10-4PR		242	200	2220	200-00
Ц Ц	===	Y Z	0.KO-10-4FR		000	000	000	
5	ダイバックキー・イドア	2 2	5.50-10-4FT		2000	0 0	ם ת	200
705	\ \	NA	520-10-4PR	145/70SB12	22.20	2000	0.00	10.02
610	ダイバツシャレード5ドアセダン	M	6.00-12-4PR		930	64	282	JD-005
	イジシャノード3ド	N	6.00-12-4PR		640	34	614	900-GC
611	シャレード(セダン)	NA	6.00-12-4PR	155SR13	640	32	614	JD-020
	1	f	1455H13		C C	Ľ	C LL	
71	ンセフートタード	É N	165/ /UHR13		000	200	0000	מטיטט מטיטט
990	シャフード(ディーザルトダン)	Y A	6.00-12-4PR	1555B13	670	3 6	644	JD-019
)	) - - -		1455R13		)	)	- - )	
630V	ヤレード(ディーゼル(ン)	ΝA	5.00-12-4PR		670	32	644	JD-022
929	ダイバツシャレー	ターボ	165/65R14		069	32	664	JD-025
G100S	3   シャフード(ターボ在)	ターボ	185/60R14	175/60R14	730	40	700	JD-031
	ジーンーバ	NA	185/60R14 R2H		089	37	0.22	,ID-032
61029	ッセード	A	165/70R13 79S		740	40	710	JD-036
G112S	5.1ギー/14ぐ	NA	155SR13		810	37	782	JD-037
9501		¥.	185/60R14 82H		000	42	998	JD-043
L55V		9	5.00-10-4PH		232	80 8	514	3000
707	コンダーボ	₹   \   \   \	145/70SR12	155/70B19	280	α α	מ מ מ מ	420-02 720-01
ì		4	5.20-10-4PB		230	288	509	JD-028
717	(4WD)	A	5.95-12-4PR	145SR12	610	900	587	JD-026
	ミラターボ4WD	1 1	145SR12	1 1	630	30	607	JD-030
L200S	U.S.		155/60R13 69H		099	32	989	JD-041
L2108	) )	ターボ	155/70R12 73H		069	8	299	JD-042
12200	$\rightarrow$	ターボ	155/70R12 73H		990	လ္လ	636	JD-040
20067	_	×   ×	133/50R13 59H		328	น ด	0/0	10-044
5025		NAM	155/60R13 69H		200	a c	676	JD-045
)	_	ターボ	155/65R13 73H		200	88	677	JD-048
L512S	-	ターボ	155/65R13 73H		089	35	929	JD-046
L700S	III	NA	155/65R13 73S	145/70R1269S	069	40	099	JD-052
	$\blacksquare$	ターボ	165/65R13 77S		760	40	730	JD-057
,	ミラ/ジー/	M:	155/65R13 73S	0	750	40	720	30-OC
L/105	17	NA t	155/65H13 /3S	145/70H1269S	750	20,0	727	JD-053
	イン・コンノーン (+WD) なんいいこう	ダーボーク	165/65B13 77S		790	9 6	762	
	: >	NA	155/65R13 73S		790	32	762	JD-063
L710V		N	145/70R12 69S		730	32	702	JD-054
Tee03	ダイハツミラジーノ	NA	165/55R15 75V	155/65R1475S	850	34	794	JD-089
0	17/	V IV	145/80R13 /5S	- 01039/331	700	ď	010	
DON'	_	A T	145/80R1Z /45	-	280	9 %	7273	20-02
2605	111	ターボ	165/55B15 75V	155/65B14 75S	2018	32	784	- ID-085
			145/80R13 75S					
L275S	THE STATE OF THE S	NA	145/80R13 75S		740	36	713	JD-095
L285S	(4WD)	NA:	145/80R13 75S		790	34	764	960-Gr
L 100S	7	¥.	145/70SR12		280	80	223	JD-033
2001	-	Y N	5.20-10-4PH	145//0SH12	260	80 8	233	JD-034
0	7	¥-6	155/70R12	0000	009	80 0	578	JD-035
A A	1	AN N	185/60R14 82H	1/5//URI382H	1010	200	974	00000
V V	X - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Z Z	165/65B14	145/80B13	200	4	790	ID-029
MIOI	Ŕ	NA	175/60R14 79H	165/65R14 79S	820	40	820	JD-060
	Table 1		145/80R13 75S		i i		0	9
001184		Z Z	175/60R14 79H	165/70R13 79S	820	940	820	JD-077
MIIIS	メープ	Y A	175/60R14 79H	165/65R14 79S	006	32	872	JD-061
	!		145/80R13 75S			į	0	į
M1120	Xh-IJ/ Zh-Ili/X4	NA ∰ T	1/5/60R14 /9H	165/70H13/9S	300	200	ω ω ω	30-07 10-05
Ú - - -	- 1	<b>∜</b>  ∧	100/001		0	0	u 0	2000
-		1	7.000/001		C	2	CCC	700

車の海路を									
中国公共		過報	416	タイヤサイズ(カタログ)	車両重量 (カタログ)	燃料タンク 容量	喜車事實	JAF 登録番号	声型
AJUL WRX STI		ターボ	245/40R18		1480	9	1435	JF-153	A40
スノびレ WRX STI A-LINE		ターボ	245/40R18		1480	09	1435	JF-154	A3E
AJUL WRX STI		ターボ	245/40R18		1480	09	1435	JF-164	AB
スパル インプレッサ G4	(2WD)	NA	195/65R15		1250	22	1209	JF-155	148
スパリ インプレッサ G4	(4WD)	NA	195/65R15		1260	22	1219	JF-156	
スパル インプレッサ 64	(SWD)	NA	205/55R16	205/50R17	1290	22	1249	JF-157	LSE
スパリ インプレッサ G4	(4WD)	NA	205/55R16	205/50R17	1340	22	1299	JF-158	
スパリ インプレッサ スポーシ	(2WD)	NA	195/65R15		1250	22	1209	JF-159	177
スパル インプレッサ スポーツ	(4WD)	NA	195/65R15		1260	22	1219	JF-160	010
スパリ インプレッサ スポーツ	(SWD)	NA	205/55R16	205/50R17	1290	22	1249	JF-161	
スノワリ インプラッサ スポーシ	(4WD)	NA	205/55R16	205/50R17	1340	22	1299	JF-162	9
ZJVU BRZ		NA	215/45R17	205/55R16	1190	20	1153	JF-163	
スパリプレオ5ドアフゴンRM	(4WD)	7-/(-71-	155/65R13		920	32	968	JF-103	ā
7 JULY 2 1011, R2 R		NA	155/65B14		770	08	747	E.131	- E
100		7-11-71-	155/60R15		830	88	807	JF-133	<u> </u>
		ヤホ							88
ZJÜLRZI, ZJÜLRZR	(4WD)	NA	155/65R14		810	30	787	JF-132	920
ZJÚV R2 S	(4WD)	7-1-7-7	155/60R15		870	30	847	JF-134	9
ZJÚL RIR		NA	155/60R15		800	99	777	JF-137	
スパルR1	cu	2MD, スーパー チャージャー付	155/60R15		830	30	807	JF-139	010
Z/ULRIR		ΝA	155/60R15		840	98	817	JF-138	920
スパルドコ	7	4WD, スーパー チャージャー付	155/60R15		870	30	847	JF-140	뜨
スパリアウトバック 2.5i		NA	215/55R17		1410	64	1362	JF-135	177
スパルアウトバック 3.0R		NA	215/55R17		1510	64	1462	JF-136	

中国の型式	車の通称名	過機 器 銀	4476	タイヤサイズ(カタログ)	車両重量 (カタログ)	燃料タンク 容量	曹東東晋	JAF 登録番号
PF50	ジェミニ1600	ΝA	155SR13		880	25	841	JI-005
	ジェミニ1600	AN	175/70SR13 155SR13	175SR13	880	252	841	1-0-10
	ジェミニ1600	AN	175/70SR13 155SR13	175SR13	880	25	841	JI-012
PF60	ジェミニ1800	AN	175/70SR13	175SR13	945	252	906	900-I
	ジェミニ1800	NA	175/70SR13	175SR13	945	25	906	JI-013
PF60E	ジェミニZZ	NA	175/70HR13	175SR13	975	25	926	700-IC
	ジェミニディーゼルターボ	ターボ	175/70SR13		975	25	936	JI-018
JT150	ジェミニ	NA	175/70HR13	155SR13	900	42	898	JI-024
	ジェミニターボ	ターボ	185/60R14	175/70HR13	920	42	888	JI-025
JT600	ジェミニターボディーゼル	ターボ	175/70HR13	155SR13	910	42	878	JI-026
JT190	ジェミニZZ	NA	185/60R14		950	42	918	JI-027
JT151F	ジェミニ	NA	185/60R14	175/65R14	970	47	932	JI-028
JT191F	ジェミニ	NA	195/50R15	185/60R14	1010	47	975	JI-029
	ジェミニ	NA	195/50R15	185/60R14	1010	47	975	JI-034
JT191S	ジェミニ	ターボ	195/50R15	185/60R14	1150	47	1115	JI-030
	ジェミニ	ターボ	195/50R15	185/50R14	1190	47	1155	JI-033
JT641F	=   ୬1.E.L	ターボ	185/60R14	175/65R14	1040	47	1005	JI-031
PA30	くんしーロン	NA	165SR13		1045	28	1002	31-008
	ングーロン	NA	165SR13		1045	28	1002	JI-015
	くれ!-ロC	NA	165SR13		1045	28	1002	JI-016
JU110	カンアンカ	NA	195/60R14	185/70HR13	970	29	928	JI-019
JU120	フロー・リンアスカ	NA	195/60R14	185/70HR13	975	29	933	JI-020
	フローリアンアスカ2000ターボ	ターボ	195/60R14	185/70HR13	1010	26	896	JI-021
JU510	フローリアンアスカ(ディーゼル)	NA	195/60R14	185/70HR13	1050	29	1008	JI-022
JR130	ピアッツァ EX、XF、XL、XJ	NA	195/60R14	185/70HR13	11115	28	1072	JI-017
JR120	ピアッツァターボ	ターボ	205/60R14	195/60R14	1150	28	1107	JI-023
JT221F	アプッツァ	NA	205/50R15		1100	47	1065	JE032

	音 タイヤサイズ(カタログ)	6.00-12-4PR
	過報電響	NA
●ダイハツ工業株式会社	車の通称名	ダイハツシャルマン1300
71	中国の型式	A30

過 給 タイヤサイズ(カギョ カイヤサイズ(カ	<b>松</b> 国						_			装置等 タイヤサイス(カ	ターボ	一ボ			高 浩 カインド(ナ		前)205/50ZR17		AA   EU) ZOS/ 332 Z L I G   W) (   EU) 205 / EU 205 / EU 3   W) (   EU) 205 / EU 205 / EU 3   W) (   EU) 205 / EU 3   W) (   EU) 205 / EU 3   EU 3				OII NH	前)235/45	NA 225/45R18	f 195/55R1	ボ   175/65R15	‡ 1	<b>ポエレzz</b> ↑ユ	画 浩 カインナイン・		NA 205/50R15 85V, 86V		:	満	200 (##	NA 前235/402F16 後):				場 たまり カイヤサイズ(力 装置等 ) カイヤサイズ(力	前)175/55R16	.   前)195/50R16	前)195/50R16	前)175/55R16 80W	NA 問)   /5/55ZH   6 後); NA 性) 225/407R   8 %);	BI) EEO ( 102110		3	■ 結	NA 195/55815		5.		装置等 タイヤワイ人(刀
車両の 車の通移の		プジョー309GTI	==(==1000)	==(==1000)				▶株式会社ガレージ伊太利屋		車の通称名	ランチャ,デルタHF4WD	ランチャ.デルタHF4WD	このこの関係を対して		画	T-MATERIAL CO	772		í	ポルシェョコターボクーペ	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	-・エム・ダブリュー株式会社	車の通称名	BMW M5	MINI Cooper MINI JCW/2017 - N	MINI Cooper S	MINI One   9-	「一つ、一つのことをは、 これの こうしょう こうしょう こうしゅう こうしゅう しょうしゅう しょうしゅう しょうしゅう しゅうしゅう しゅう	ラノオルン人・ファ ノ アンアイロや体孔云化	回		フォルクスワーゲンゴルフ GTI 16V	■ポルシェジャパン株式会社		車の通称名		///// gll gl3 おシェョコ GT3	0.0	ツーアイ株式化社		車の通称名	ロータスエリーゼ111R	ータスエキシージ	タスエキシージ8	-97IJ-48	ロータス・エリーセ ロータス・エポーラ	ノンボルン	体式会社キャロッセ		車の通称名	プロトン サドリア メオ	īl	/ョー・ツトロエン・ジャボン株式化社		単の通例名
の恒曲	741CT	10CW	X66	JXRS	N K	XP14K4		● 茶口	車面の	福	L31B5	L3105	Ī		車両の	型計	964A	964A	ກ	933T		●  K	車両の型式	M20	XDOCW	XM20	XM N			車両の	型计	IHABF	H ■		国国の計画の	にはいる	99679		●エアツ	中田田	歴が	1117	1117	1117	0 0	000	J	●権	H	毎回の計画	HS6		●ブジョー	●面の	福
JAF	<b>五数曲勺</b>	JD-094	JD-055	90-02	20-029 0-029	JD-065	JD-066	JD-079	JD-080	20-068 20-068	JD-069	JD-070	JD-071	70,07	JD-074	JD-075	JD-076	JD-081	/B0-02	190-05	JD-092	JD-093	1	_	□ OAF 登録番号	JS-015	JS-020	JS-025	JS-023	18,031	18-030	JS-026	08-038	1S-039	JS-021	JS-022	JS-027	22-020	02-032 08-032	JS-042	JS-033	US-04-	2000	JS-045	JS-046		-	JS-036	.IS-047	JS-050	JS-049	JS-048	1S-052	JS-053	JS-054
をを表して	G	921	750	747	787	880	910	910	2000	962	770	840	840	0 00	892	790	842	770	827	734	1113	1143		柳	基準重量	760	821	920	647	/0/	717	677	0 0 0 0 0 0 0	954	607	667	627	000	627	627	687	//9	200	677	647	1178	1258	1258	687	747	1093	20 CC	668	1028	1019
彩	AD AD	88	40	3	20	96	40	9 5	37	3/6	40	40	9 6	96	32	40	37	40	200	34	20	20		Applied Annual	松本タンク	ш	38	40	88	80	88	8	<u>.</u>	- 48	900	30	88	86	88	30	30	96	36	88	98	70	2	2 8	26	308	20	4 5	14	43	42
車両重量	080	980	780	2 2	200	910	940	940	088	066	800	870	870	940	920	820	870	800	820	760	1150	1180		H H	単回車車 (カタログ)	790	880	980	670	08/	740	700	870	O Co	930	069	920		920	650	710	300	200	200	670	1230	1310	1310	710	770	1130	200	930	1060	1050
タイヤサイズ(カタログ)	155/80B13 79S		0.000	145/70H1269S		165/70R13 79S		4	1/5/60R14/9H	0.100/001						165/65R1377S	377		0.1000	145/80R12 74S					タイヤサイズ(カタログ)	155/70R1375S							155SR13				155/70R127	135/ /URIZ / 3H													185/65R1486S				/
4476	175/65B14 829	175/65R14 82S	2	155/65H13 /35	165/65H13 //5	165/65R14 79S	60R14	175/55R15 77V	1/5/55R15 //V		155/65R13 73H	5/55R1	165/50R15 73V	185/55B14 72V	165/50R15 73V	/55R14	165/55R14 72V	165/50R15 73V	5/50H16	155/65R13 73S	215/65R16 98S	215/65R16 98S			4444	175/60R14 78H	175/60R14 78H	155/70R13 75S	155/65R13 73H	ωló	155/65R13 73H	165/65R14 78H	175/70R13 82S	175/70R13 82S	155/65R13 73H	ſΩ	5/65R13	155/65R13 /3H	ဂါ၊ဂ	155/65R13 73H	65R13	155/65H13 /3H	155/65013 /31	155/65R13 73H	155/55R14 69V	215/65R16 98S	215/65R16 98S	215/65R16 98S 215/65R16 98S	165/70R14 R1S	5/50	195/55R15 84V	5/7	185/55R15 81V	195/50R16 84V	195/45R17 BIM
報 課 課	作画業	ターボ	NA	W H	₹ Z	Z Z	ターボ	グーボ	¥ 1×	ターボ	NA	ターボ	¥-₹	#-K	ターボ	ターボ	ターボ	ターボ	K-V	Z A	NA	NA		ş	が 新聞等 お	NA	NA	AA	が加みず	イノルシール	ターボ	ターボ	A N	Y AN	ターボ	ターボ	ターボ	× +	ターボータ	ターボ	ターボ	\               	1111	ターボー	ターボ	NA	A.	¥ ± ₩	ターボーク	ターボ	NA.	NA NA	Z Z	ΝΑ	AA
	(OWC)	(4WD)	(4,1,1)	(4WD)	(AWD)	(AMT)		(4)4(0)	(4WD)	(4WD)			(AMD)	(4WD)	(4WD)	ì	(4WD)		(UMC)	(4WD)	(2WD)	(4WD)							- 12					(AWD)	(2001)		(UMD)	(4WD)			(4WD)	(AWD)	(TWD)			8	7	セルターボ (4WD)	ĺ			1			-
車の通称名	ガイバップーン		オプティ	オファイ	カノナイがイニッキュー・	ダイバツYRV	ダイバツYRV		YHV	ダイバジYRV	マックス	マックス	マックス	マップ人 フックス	マックス	ネイキッド	ネイキッド	しない		T.v.F	ド ド ー ゴ	[L]	■スプェ株ポ会社	TLEATALL	車の通称名	カルタスGTi		スズキカルタス	もがボ・モー	レンド・ナード4WD ファキャニ・ボキード	スズキセルボモード4WD	スズキカプチーノ	カルタスクレセントナル・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	カルタスクレビンド カルタスクレゲント	7JIV	7JUH-4WD	スズキアルトファキアルト	人人ナゲルト ファナレニトロー クフロ	VILVO-07RS/	アルトワークスRS/Z	7/JNF7-77RS/Z	アルトワークスH マニトロークフロ6 /7	7/01/2/2/2/2	アルトワークスR	スズキアルトワークス	エスクードハードップ V6-2	エスクードノマド V6-200	17,0-17,1-17,072000,7,1-17,0-17,1-17,000,7,1-17,0-17,1-17,000,7,1-17,000,7,1-17	ユスノーン <pre>スズ #Kei</pre>	Kei	TUX (2WD/4	7	スイントスポーツ	スイントスポーツ	スイントスボーツ
の旧曲	M301S	M312S				M201G		0.10	שור ה		L950S		19528	Lagons	9628	L750S	L760S	L880K	A400K	2455	J200G	J210G	7 7.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	福団の開発	AA34S				CF3 SN30S	CP32S	EAIIB	GALIS	GR2 1.5	ON21S	CP21S	CR22S	CSARS	HA21S		HB21S		•		HA22S	TAllW	ML LQI	TA31W	HNP1s	HN22S	RB21S	N S C S	HT81S	ZC31S	ZC32S

1323 JIP-011 1153 JIP-012 1313 JIP-014

370

)255/40ZR17 )255/40ZR17 )245/ZR16 )255/ZR17

車両重量 燃料タンク 基準重量 (カタログ) 容量

タイヤサイズ(カタログ)

妣

柳

燃料タンク基準重量

車両重量 (カタログ)

タイヤサイズ(カタログ)

妣

粆

車両重量 燃料タンク 基準重量 (カタログ) 容量

タイヤサイズ(カタログ)

物 燃料タンク基準重量

車両重量 版 (カタログ)

タイヤサイズ(カタログ)

1443

JAF 登録番号

車両重量 燃料タンク 基準重量 (カタログ) 容量

タイヤサイズ(カタログ)

//4581 / //4581 7 //4581 7 //4581 7 91 W //45281 7

参売

車両重量 燃料タンク 基準重量 (カタログ) 容量

タイヤサイズ(カタログ)

参売

 車両重量
 燃料タンク
 基準重量

 (カタログ)
 容量

 1200
 50
 1163

タイヤサイズ(カタログ)

 車両重量
 燃料タンク 基準重量

 (カタログ)
 容量

 1390
 90

 1400
 89

 1400
 89

タイヤサイズ(カタログ)

妣

粆

車両重量 燃料タンク 基準重量 (カタログ) 容量

タイヤサイズ(カタログ)

# ダートトライアル用タイヤ最大負荷能力一覧(参考)

[公示No.2016-022]

本表は、2016年1月現在、国内タイヤ製造者が製造している(または製造中止を含む)、ダートトライアル(ラリーを含む)タイヤの最大負荷能力を一覧に取り纏めたものである。

BRIDGESTONE	最大負荷 能力	YOKOHAMA	最大負荷 能力	DUNLOP	最大負荷 能力	FALKEN	最大負荷 能力
RE320R		A036		DZ87RW		RX-01D	
195/65R15 90Q	600	185/60R15 84Q	500	205/65R15 94Q	670	205/65R15 94Q	670
185/65R14 85Q	515	205/65R15 94Q	670	DZ92R		195/65R15 91Q	615
155/65R13 73Q	365	A035		185/60R15 84Q	500	RX-01C	
175/70R13 82Q	475	185/60R15 84Q	500	205/65R15 94Q	670	185/60R15 84Q	500
RE460R		185/65R15 88Q	560	DZ87R		195/60R15 88Q	560
185/60R15 84Q	500	195/65R15 91Q	615	185/60R15 84Q	500	185/65R15 87Q	545
205/65R15 94Q	670	205/65R15 94Q	670	185/65R15 88Q	560	195/65R15 90Q	600
195/65R15 91Q	615	175/65R14 82Q	475	195/65R15 91Q	615	205/65R15 94Q	670
185/65R14 86Q	530	185/65R14 86Q	530	205/65R15 94Q	670	175/65R14 82Q	475
175/65R14 82Q	475	165/65R13 77Q	412	185/65R14 86Q	530	185/65R14 85Q	515
165/65R13 77Q	412	A034		DZ86R		155/65R13 73Q	365
RE461R		195/65R15 91Q	615	185/65R15 88Q	560	165/70R13 79Q	473
185/60R15 84Q	500	175/65R14 82Q	475	195/65R15 91Q	615	RX-04A	
205/65R15 94Q	670	185/65R14 86Q	530	205/65R15 94Q	670	165/65R13 76Q	400
RE461R Ka		165/65R13 77Q	412	215/60R15 94Q	670	RX-04D	.50
185/60R15 84Q	500	A031		DZ86RW	370	195/65R15 91Q	615
RE370R	000	185/60R15 84Q	500	215/60R15 94Q	670	185/65R14 86Q	530
205/55R16 89Q	580	195/65R15 91Q	615	195/65R15 91Q	615	RX-04E	330
185/60R15 84Q	500	205/65R15 94Q	670	205/65R15 94Q	670	195/65R15 91Q	615
205/65R15 94Q	670	175/65R14 82Q	475	SP85R	070	185/65R14 86Q	530
					500		530
195/65R15 91Q	615	185/65R14 86Q	530	185/60R15 84Q	500	RS-01E	F00
185/65R15 88Q	560	165/65R13 77Q	412	195/65R15 91Q	615	185/60R15 84Q	500
185/65R14 86Q	530	A053	070	205/65R15 94Q	670	205/65R15 94Q	670
175/65R14 82Q	475	215/60R15 94Q	670	175/65R14 82Q	475	RX-02C	=
155/65R13 73Q	365	185/65R15 88Q	560	185/65R14 86Q	530	185/60R15 84Q	500
RE470R				165/65R13 77Q	412	205/65R15 94Q	670
205/55R16 89Q	580			175/65R14 82Q	475	175/65R14 82Q	475
185/60R15 84Q	500			SP83R		185/65R14 86Q	530
205/65R15 94Q	670			175/70R13 82Q	475	165/65R13 77Q	412
195/65R15 91Q	615			SP91R		RS-02D	
185/65R15 88Q	560			185/60R15 84Q	500	205/55R16 89Q	580
185/65R14 86Q	530			215/60R15 94Q	670	185/60R15 84Q	500
175/65R14 82Q	475			205/65R15 94Q	670	195/65R15 91Q	615
RE461R Ka	i			SP56R		205/65R15 94Q	670
185/60R15 84Q	500			195/65R15 91Q	615	175/65R14 82Q	475
205/65R15 94Q	670			175/65R14 82Q	475	185/65R14 86Q	530
RE480R				185/65R14 86Q	530	RS-01D	
185/60R15 84Q	500			155/65R13 73Q	365	205/55R16 89Q	580
205/65R15 94Q	670			SP73R		215/60R15 94Q	670
195/65R15 91Q	615			185/60R15 84Q	500	195/65R15 91Q	615
193/03H13 91Q	013						
185/65R15 88Q	560			195/65R15 91Q	615	205/65R15 94Q	670
				195/65R15 91Q 205/65R15 94Q	615 670	205/65R15 94Q 175/65R14 82Q	670 475
185/65R15 88Q	560						
185/65R15 88Q	560			205/65R15 94Q	670	175/65R14 82Q	475
185/65R15 88Q	560			205/65R15 94Q 175/65R14 82Q	670 475	175/65R14 82Q 185/65R14 86Q	475 530
185/65R15 88Q	560			205/65R15 94Q 175/65R14 82Q 185/65R14 86Q	670 475 530	175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q	475 530 412
185/65R15 88Q	560			205/65R15 94Q 175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q	670 475 530	175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q 205/55R16 89Q	475 530 412 580
185/65R15 88Q	560			205/65R15 94Q 175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q DZ74R	670 475 530 412	175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q 205/55R16 89Q 215/60R15 94Q	475 530 412 580 670
185/65R15 88Q	560			205/65R15 94Q 175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q DZ74R 185/60R15 84Q 185/65R15 88Q	670 475 530 412 500 560	175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q 205/55R16 89Q 215/60R15 94Q 195/65R15 91Q 205/65R15 94Q	475 530 412 580 670 615 670
185/65R15 88Q	560			205/65R15 94Q 175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q DZ74R 185/60R15 84Q	670 475 530 412	175/65R14 82Q 185/65R14 86Q 165/65R13 77Q 205/55R16 89Q 215/60R15 94Q 195/65R15 91Q	475 530 412 580 670 615

# RACING KART INFORMATION

# 2016年全日本/地方/ジュニアカート選手権統一規則の制定

[公示No.2016-K003]

2015年統一規則を基に、概要以下の通り変更し制定しましたのでお知らせします。

※2016年全日本/地方/ジュニアカート選手権統一規則(全文) につきましては、JAFホームページに掲載の「JAFモー タースポーツニュースNo. 277」をご覧ください。

2016年全日本カート選手権統一規則

※下線部分:変更箇所

#### 2016年規則

#### 2016年全日本カート選手権統一規則 KF、FS-125部門

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の<u>FIA</u>国際モータースポーツ競技規則<u></u>国際カート規則<u>およびその付則</u>に準拠したJAF国内競技規則<u></u>JAF国内カート競技規則<u>および</u>その付則、2016年(以下「当該年」という。)日本カート選手権規定、本統一規則、および競技会特別規則に従って開催される。

#### 第1条~第12条 (略)

#### 第13条 エントリーの資格

- 1. (略)
- 2. ドライバーの出場資格:
  - 1) KF部門:
  - (1) (略)
  - (2) 国際Cおよび国内Aドライバーライセンス所持者については、下記の何れかの実績を満たす者。
    - ① (略)
    - ②過去の全日本選手権SuperKF部門、KF1部門 あるいは<u>KF部門</u>で、年間総合順位が10位以内であっ た者。
    - ③~④ (略)
  - 2)~3) (略)
- 3. (略)

#### 第14条~第16条 (略)

#### 第17条 カート

前条で規定する当該エンジンを搭載し、「JAF国内カート 競技車両規則」に合致する第1種競技車両で、かつ次の条件を 満たさなければならない。

- 1. シャシーは、以下の条件を満たすこと。また、車検時においてシャシーに JAF 指定の封印が実施される。但し、公式練習開始時間前までは、技術委員長の承認のもとにシャシーの封印の解除、および再登録、再封印が認められる。
  - 1) KF部門で使用するシャシーは、CIK-FIA公認またはJAF公認を取得している製造者によって製造されたものとする。
  - 2) FS-125部門で使用するシャシーは、CIK-FIA公認またはJAF公認を取得している製造者によって製造されたものとする。ただし、フロントブレーキの装着は禁止する。
- 2. ~ 9. (略)
- 10. 競技に使用するタイヤは次の条件に合致したものとする。

#### 2015年規則

#### 2015年全日本カート選手権統一規則 KF、FS-125部門

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則と国際カート規則、それに準拠したJAF国内競技規則、JAF国内カート競技規則とその付則、2015年(以下「当該年」という。)日本カート選手権規定、本統一規則、および競技会特別規則に従って開催される。

#### 第1条~第12条 (略)

#### 第13条 エントリーの資格

- 1. (略)
- 2. ドライバーの出場資格:
  - 1) KF部門:
  - (1) (略)
  - (2) 国際Cおよび国内Aドライバーライセンス所持者については、下記の何れかの実績を満たす者。
    - ① (略)
    - ②過去の全日本選手権 Super K F 部門あるいは K F 1 部門で、年間総合順位が10位以内であった者。

③~④ (略)

2)~3) (略)

3. (略)

#### 第14条~第16条 (略)

#### 第17条 カート

前条で規定する当該エンジンを搭載し、「JAF国内カート 競技車両規則」に合致する第1種競技車両で、かつ次の条件を 満たさなければならない。

- 1. シャシーは、以下の条件を満たすこと。また、車検時においてシャシーに JAF 指定の封印が実施される。但し、公式練習開始時間前までは、技術委員長の承認のもとにシャシーの封印の解除、および再登録、再封印が認められる。
  - 1) KF部門で使用するシャシーは、CIK-FIA公認またはJAF公認を取得している製造者によって製造されたものとする。
  - 2) FS-125部門で使用するシャシーは、CIK-FIA公認またはJAF公認を取得している製造者によって製造されたものとする。
- 2 ~ 9 (略)
- 10. 競技に使用するタイヤは次の条件に合致したものとする。

K FおよびF S − 125部門で使用するタイヤは、下記 5 )に定めるディストリビューション制とする。

- 1) 各部門に使用できるタイヤは次の通りとする。
- (1) 銘柄、サイズ、コンパウンド
- ●K F 部門:
  - ①当該年に有効なCIK-FIA公認タイヤを製造している製造者によって製造されたタイヤとし、銘柄は自由
  - ②ドライとウエットの銘柄は同一とする。
  - ③タイヤの銘柄は、当該ドライバーが当該年に最初に使 用した銘柄に限定する。
  - ④ドライバーは、予めエントリー申込書に使用するタイヤの銘柄を記入する。エントリー受付締め切り後の銘柄の変更は認められない。エントリー受付締め切り前の銘柄の変更はオーガナイザーが指定する所定の用紙にて行うことができる。
    - 例) 銘柄とはBridgestone、Dunlop、Yokohama/ Advan等を指す
- ●FS-125部門: (略)
- 2)~5) (略)
- 11. ~13. (略)

#### 第18条 ボディワーク

- 1. (略)
- 2. 全ての部門の車両は、当該CIK-FIA公認フロントフェアリングの取付方式が義務付けられる。ただし、KF部門の車両は、2015-2020のCIK-FIA公認フロントフェアリング取付キットの使用が義務付けられる。
- 3. (略)

#### 第19条~第37条 (略)

#### 第38条 ペナルティ

- 1.ペナルティは次の6種がある。
  - 1) 警告
  - 2) 罰金
  - 3) タイムペナルティ
  - 4) ポイントペナルティ
  - 5) ラップペナルティ
  - 6) 失格(当該タイムトライアル、ヒート、またはレースの 失格)
- 2. 警告はその必要ありと認められた軽反則に対して発せられる。
- 3. 罰金は成績に対するペナルティに<u>は</u>至らない違反に適用される。
- 4. タイムペナルティは失格には至らない違反に適用される。
- 5. ラップペナルティは、失格には至らない違反に適用される。
- 6. ポイントペナルティは、失格には至らない 違反に対し予選 ヒートおよび決勝ヒートに適用される。
- 7. (略)

<ペナルティの例>

- (1)~(6)(略)
- (7) 各ヒート終了時に国内カート競技車両規則に定める必備 の部品が脱落の場合
  - ⇒当該ヒート失格

 $(\underline{8}) \sim (\underline{25})$  (略)

以下 (略)

K F および F S - 125部門で使用するタイヤは、下記 5) に定めるディストリビューション制とする。

- 1) 各部門に使用できるタイヤは次の通りとする。
- (1) 銘柄、サイズ、コンパウンド
- K F 部門:
  - ①当該年に有効なCIK-FIA公認タイヤを製造している製造者によって製造されたタイヤとし、銘柄は自由。
  - ②ドライとウエットの銘柄は同一とする。
  - ③タイヤの銘柄は、当該ドライバーが当該年に最初に使 用した銘柄に限定する。

ただし、当該年において1回のみ異なる銘柄に変更す ることが出来る(以後はその銘柄を使用しなければな らない)。

- ④ドライバーは、予めエントリー申込書に使用するタイヤの銘柄を記入する。エントリー受付締め切り後の銘柄の変更は認められない。エントリー受付締め切り前の銘柄の変更はオーガナイザーが指定する所定の用紙にて行うことができる。
- 例) 銘柄とはBridgestone、Dunlop、Yokohama/ Advan等を指す
- ●FS-125部門: (略)
- 2)~5) (略)
- 11. ~13. (略)

#### 第18条 ボディワーク

- 1. (略)
- 2. 全ての部門の車両は、当該CIK-FIA公認フロントフェアリングの取付方式が義務付けられる。ただし、KF部門の車両は、2015-2020のCIK-FIA公認フロントフェアリングの取付方式が義務付けられる。
- 3. (略)

#### 第19条~第37条 (略)

#### 第38条 ペナルティ

- 1. ペナルティは次の6種がある。
  - 1) 警告
  - 2) 罰金
  - 3) タイムペナルティ
  - 4) ポイントペナルティ
  - 5) ラップペナルティ
- 6) 失格(当該タイムトライアル、ヒート、またはレースの 失格)
- 2. 警告はその必要ありと認められた軽反則に対して発せられる
- 3. 罰金は成績に対するペナルティ<u>迄</u>に至らない<u>程度の</u>違反に 適用される。
- 4. タイムペナルティは<u>音量測定結果によりタイムトライアル</u> に適用される。
- 5. ラップペナルティは、失格に<u>ならない程度の</u>違反に適用される。
- 6. ポイントペナルティは、失格にならない程度の違反に対し 予選ヒートおよび決勝ヒートに与えられる。
- 7. (略)

<ペナルティの例>

- (1)~(6)(略)
- (7)各ヒート終了時に国内カート競技車両規則に定める必備の部品が脱落の場合 (後方ナンバープレートを除く)⇒当該ヒート失格
- (8) TTを除く全てのヒートにおいて、チェッカー後フィニッシュラインを通過したカートのフロントフェアリングが正しい装着状態では無いと審判員が判断した場合(KF部門のみ)

⇒当該ヒートの結果に30秒加算

(9)~(26)(略)

以下 (略)

2016年規則

#### 2016年地方カート選手権統一規則 FP-3、FS-125部門

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の<u>FIA</u>国際モータースポーツ競技規則/国際カート規則<u>およびその付則</u>に準拠したJAF国内競技規則/JAF国内カート競技規則<u>および</u>その付則、2016年(以下「当該年」という。)日本カート選手権規定、本統一規則(FC-2部門は適用しない)、および競技会特別規則に従って開催される。

#### 第1条~第17条 (略)

#### 第18条 ボディワーク

「JAF国内カート競技車両規則」第9条に従ったサイドボックス、フロントフェアリング、フロントパネルを必備とする。

「JAF国内カート競技車両規則」第7条3. および第9条に従った、СIK-FIA公認 (2006-2011、2009-2014、2012-2017、2015-2020) サイドボックス、フロントフェアリング、フロントパネル、リアプロテクションは、ステー等の公認部品を含み必備とする。

尚、異なる銘柄またはモデルの構成部品による3つのボディワークによる組み合わせが認められる。但し、2つのサイドボックスはセットで共に使用すること。

1. ~ 3. (略)

#### 第19条~第37条 (略)

#### 第38条 ペナルティ

- 1. ペナルティは次の6種がある。
  - 1) 警告
  - 2) 罰金
  - 3) タイムペナルティ
  - 4) ポイントペナルティ
  - 5) ラップペナルティ
  - 6) 失格(当該タイムトライアル、ヒート、またはレースの 失格)
- 2. 警告はその必要ありと認められた軽反則に対して発せられる。
- 3. 罰金は成績に対するペナルティに<u>は</u>至らない違反に適用される
- 4. タイムペナルティは失格には至らない違反に適用される。
- 5. ラップペナルティは、失格には至らない違反に適用される。
- 6. ポイントペナルティは、失格に<u>は至らない</u>違反に対し予選 ヒートおよび決勝ヒートに<u>適用さ</u>れる。

7. (略)

#### <ペナルティの例>

- $(1) \sim (6)$  (略)
- (7)各ヒート終了時に国内カート競技車両規則に定める必備 の部品が脱落の場合
  - ⇒当該ヒート失格

以下 (略)

#### 2015年規則

#### 2015年地方カート選手権統一規則 FP-3、FS-125部門

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則と国際カート規則、それに準拠したJAF国内競技規則、JAF国内カート競技規則とその付則、2015年(以下「当該年」という。)日本カート選手権規定、本統一規則(FC-2部門は適用しない)、および競技会特別規則に従って開催される。

#### 第1条~第17条 (略)

#### 第18条 ボディワーク

「JAF国内カート競技車両規則」第9条に従ったサイドボックス、フロントフェアリング、フロントパネルを必備とする。 <u>FS-125部門については、</u>「JAF国内カート競技車両規則」 第7条3. および第9条に従った、СIK-FIA公認(2006-2011、2009-2014、2012-2017、2015-2020)サイドボックス、フロントフェアリング、フロントパネル、リアプロテクションは、ステー等の公認部品を含み必備とする。

尚、異なる銘柄またはモデルの構成部品による3つのボディワークによる組み合わせが認められる。但し、2つのサイドボックスはセットで共に使用すること。

1. ~ 3. (略)

#### 第19条~第37条 (略)

#### 第38条 ペナルティ

- 1. ペナルティは次の6種がある。
  - 1) 警告
  - 2) 罰金
  - 3) タイムペナルティ
  - 4) ポイントペナルティ
  - 5) ラップペナルティ
- 6) 失格(当該タイムトライアル、ヒート、またはレースの 失格)
- 2. 警告はその必要ありと認められた軽反則に対して発せられる。
- 3. 罰金は成績に対するペナルティ<u>迄</u>に至らない<u>程度の</u>違反に 適用される。
- 4. タイムペナルティは<u>音量測定結果によりタイムトライアル</u> に適用される。
- 5. ラップペナルティは、失格に<u>ならない程度の</u>違反に適用される。
- 6. ポイントペナルティは、失格に<u>ならない程度の</u>違反に対し 予選ヒートおよび決勝ヒートに<u>与えら</u>れる。
- 7. (略)

#### <ペナルティの例>

- $(1) \sim (6)$  (略)
- (7) 各ヒート終了時に国内カート競技車両規則に定める必備 の部品が脱落の場合(後方ナンバープレートを除く)
  - ⇒当該ヒート失格

以下 (略)

2016年規則

<u>2016</u>年ジュニアカート選手権統一規則 FP-Jr、FP-JrCadets部門

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の<u>FIA</u>国際モータースポーツ競技規則/国際カート規則<u>およびその付則</u>に準拠したJAF国内競技規則/JAF国内カート競技規則<u>および</u>その付則、2016年(以下「当該年」という。)日本カート選手権規定、本統一規則、および競技会特別規則に従って開催される。

#### 第1条~第12条 (略)

#### 第13条 エントリーの資格

- 1. (略)
- 2. ドライバーの出場資格:

ジュニアカート選手権競技に出場するドライバーは、部門 毎に以下の条件を満たしていること。

ドライバーが出場できる地域および参加部門は何れかの地域ならびに部門に限定され、シリーズの途中で変更することはできない。

- 1) フォーミュラピストンジュニア (FP-Ir) 部門
- (1) ライセンス

ジュニアドライバーライセンス所持者とする。

ただし、ジュニアBカートドライバーライセンス所持 者は、参加申込時点において、<u>以下の何れかの実績を満</u> たす者。

- (1) ライセンス取得後クローズド格式以上の競技会に 3回以上出場した実績を有する者。
- <u>(2)</u> JAFによって特に認められた者 (海外での実績等)。
- (2)~(3) (略)
- フォーミュラピストンジュニアカデット(FP-JrC adets)部門
- (1) ライセンス

ジュニアドライバーライセンス所持者とする。

ただし、ジュニアBカートドライバーライセンス所持 者は、参加申込時点において、<u>以下の何れかの実績を満</u> たす者。

- (1) ライセンス取得後クローズド格式以上の競技会に 3回以上出場した実績を有する<u>者</u>。
- (2) ライセンス取得後 JAF公認カートコースにおけるスポーツ走行の経験時間が20時間以上あり、その証明を有する者。
- (3) JAFによって特に認められた者(海外での実績等)。
- (2)~(3) (略)
- 3. (略)

#### 第14条~第17条 (略)

#### 第18条 ボディワーク

- 1. (略)
- 2. FP-JrCadets部門:

「JAF国内カート競技車両規則」第9条に従ったサイドボックス、フロントフェアリング、フロントパネルを必備とし、かつ同第29条に従いJAFに申請されたものでなければならない。尚、異なる銘柄またはモデルの構成部品による3つのボディワークによる組み合わせが認められる。但し、2つのサイドボックスはセットで共に使用すること。また、同第7条に従ったリアプロテクションを必備とする。

 $3. \sim 5.$  (略)

2015年規則

<u>2015</u>年ジュニアカート選手権統一規則 FP- Jr、FP- Jr Cadets部門

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則と国際カート規則、それに準拠したJAF国内競技規則、JAF国内カート競技規則とその付則、2015年(以下「当該年」という。)日本カート選手権規定、本統一規則、および競技会特別規則に従って開催される。

#### 第1条~第12条 (略)

#### 第13条 エントリーの資格

- 1. (略)
- 2. ドライバーの出場資格:

ジュニアカート選手権競技に出場するドライバーは、部門 毎に以下の条件を満たしていること。

ドライバーが出場できる地域および参加部門は何れかの地域ならびに部門に限定され、シリーズの途中で変更することはできない。

- 1) フォーミュラピストンジュニア (FP-Iェ) 部門
- (1) ライセンス

ジュニアドライバーライセンス所持者とする。 ただし、ジュニアBカートドライバーライセンス所持 者は、参加申込時点において、ライセンス取得後クロー ズド格式以上の競技会に3回以上出場した実績を有する こと。

(2)~(3) (略)

- フォーミュラピストンジュニアカデット(FP-JrC adets)部門
- (1) ライセンス

ジュニアドライバーライセンス所持者とする。

ただし、ジュニアBカートドライバーライセンス所持者は、参加申込時点において、ライセンス取得後クローズド格式以上の競技会に3回以上出場した実績を有するか、JAF公認カートコースにおけるスポーツ走行の経験時間が20時間以上あり、その証明を有すること。

(2)~(3) (略)

3. (略)

#### 第14条~第17条 (略)

#### 第18条 ボディワーク

- 1. (略)
- 2. FP-JrCadets部門:

「JAF国内カート競技車両規則」第9条に従ったサイドボックス、フロントフェアリング、フロントパネルを必備とし、かつ同第29条に従いJAFに申請されたものでなければならない。異なる銘柄またはモデルの構成部品による組み合わせは認められない。また、同第7条に従ったリアプロテクションを必備とする。

3. ~ 5. (略)

#### 第19条~第37条 (略)

#### 第38条 ペナルティ

- 1. ペナルティは次の6種がある。
  - 1) 警告
  - 2)罰金
  - 3) タイムペナルティ
  - 4) ポイントペナルティ
  - 5) ラップペナルティ
  - 6) 失格(当該タイムトライアル、ヒート、またはレースの 失格)
- 2. 警告はその必要ありと認められた軽反則に対して発せられる。
- 3. 罰金は成績に対するペナルティに<u>は</u>至らない違反に適用される。
- 4. タイムペナルティは失格には至らない違反に適用される。
- 5. ラップペナルティは、失格に<u>は至らない</u>違反に適用される。
- 6. ポイントペナルティは、失格に<u>は至らない</u>違反に対し予選 ヒートおよび決勝ヒートに適用される。

7. (略)

<ペナルティの例>

- (1)~(6) (略)
- (7) 各ヒート終了時に国内カート競技車両規則に定める必備 の部品が脱落の場合

⇒当該ヒート失格

以下 (略)

#### 第19条~第37条 (略)

#### 第38条 ペナルティ

- 1. ペナルティは次の6種がある。
  - 1) 警告
  - 2)罰金
  - 3) タイムペナルティ
  - 4) ポイントペナルティ
  - 5) ラップペナルティ
  - 6) 失格(当該タイムトライアル、ヒート、またはレースの 失格)
- 2. 警告はその必要ありと認められた軽反則に対して発せられる。
- 3. 罰金は成績に対するペナルティ<u>迄</u>に至らない<u>程度の</u>違反に 適用される。
- 4. タイムペナルティは<u>音量測定結果によりタイムトライアル</u> に適用される。
- 5. ラップペナルティは、失格に<u>ならない程度の</u>違反に適用される。
- 6. ポイントペナルティは、失格に<u>ならない程度の</u>違反に対し 予選ヒートおよび決勝ヒートに<u>与えら</u>れる。

7. (略)

<ペナルティの例>

- $(1) \sim (6)$  (略)
- (7) 各ヒート終了時に国内カート競技車両規則に定める必備 の部品が脱落の場合 (後方ナンバープレートを除く)

⇒当該ヒート失格

以下 (略)

# JAF登録カートエンジンについて

[公示No.2016-K004]

以下のカートエンジンがJAF登録エンジンとして承認されましたのでお知らせします。

社名(申請者)	エンジン・型式	申請グループ	JAF登録月日 JAF登録No.
㈱タロックスジャパン	REEDJET	FS-125	2015年12月18日 JAF-012FS

※JAFカートカレンダー(3~4月)は45ページに掲載しています。